



VIDEO



BLACKBAT 2 en 1

DÉCRASSANT PARE-BATTAGES + DÉSINCRUSTANT TRACES NOIRES

Description	<ul style="list-style-type: none"> • Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par : <ul style="list-style-type: none"> - La pollution atmosphérique, les intempéries, le frottement des quais, des semelles, voiles et traces de fumées, - Les traces de carbone, dépôt de graisse, de goudron, de sel, coulures noires... • Nettoie la crasse due aux fumées, à la pollution... • Double action : dégrasse et désincruste. • Formule dégraissante surpuissante. Redonne à la surface traitée sa propreté initiale. • Enrichit en huile de pin pour une efficacité optimale sur les résidus pétroliers. • Action rapide et facile. Aucune altération ni attaque du support.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Efficace sur pare-battages, pneumatiques (PVC et hypalon), coques et ponts, peintures... • Restaure l'aspect d'origine en quelques minutes et sans effort.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur et intérieur. • Pare-battages, défenses, pneumatiques (PVC, hypalon, néoprène), coques, superstructures, ponts, surfaces antidérapantes, tableaux arrière, sorties d'échappement, ligne de flottaison, vinyle, skai, tauds, cristal, biminis, capotes, voiles...
Caractéristiques techniques	<p>Composition : Tensio-actifs et émulateurs hautes performances Aspect : Liquide jaune clair Solvant type : Eau Densité à +20°C : 1,0 ± 0,1 Viscosité : Liquide / fluide pH : 9 ± 1 Point d'éclair : Non classé inflammable Conditionnement : 1L, 2,5L Durée de conservation : 1 an</p>
Matériel d'application	Pinceau, chiffon, pulvérisateur.
Recommandation avant l'application	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support. Éviter le contact prolongé du produit sur le support.
Dilution	Ne pas diluer.
Application	Appliquer BLACKBAT 2 en 1 au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes. Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre jusqu'à l'absence visible de produit. Rincer à l'eau douce. Ne pas laisser sécher BLACKBAT 2 en 1 sur le support.
Recommandation après application	Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire sécher à plat au préalable.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Septembre 2016

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Marine
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**