



OWANETT*

DÉGRAISSANT CALE ET MOTEUR

Description du produit	Nettoie, dégraisse et désincruste. Élimine les graisses, huiles, hydrocarbures. Formule concentrée, à diluer.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Dissout, dégraisse et élimine les huiles minérales, graisses, cambouis, hydrocarbures, salissures incrustées des moteurs, pièces mécaniques et cales. • Les solubilise et les émulsifie. • Permet l'élimination des déversements accidentels d'huile et d'hydrocarbure ne pouvant être recueillis. • Élimine les salissures à base de graisse ou d'huiles minérales ainsi que les résidus brûlés par le moteur. • Une fois rincé, ne laisse pas de dépôt gras.
Destinations	Cales, moteurs, pièces mécaniques. Peut aussi s'utiliser sur coques et ponts.
Caractéristiques techniques	Densité : 1,08 ± 0,02 à 25°C. pH : Entre 12 et 13.
Matériel d'application	Pinceau, pulvérisateur...
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité. • La concentration est à ajuster en fonction du degré de salissure. À titre indicatif : - Support très encrassé : 1 litre d'OWANETT pour 10 litres d'eau, - Support moyennement encrassé : 1 litre d'OWANETT pour 20 litres d'eau. • Toujours faire un essai préalable. • Ne pas utiliser pur.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer au nettoyeur haute pression, pulvé ou balai brosse. Frotter légèrement le support et laisser agir 10 minutes maximum. • Rincer généreusement à l'eau douce. L'utilisation d'un jet haute pression permettra une meilleure dispersion des salissures. • Renouveler l'opération si nécessaire.
Nettoyage du matériel	Eau.
Recommandations après application	Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

10/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Stredzhev Pavel

© Zatielic



Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au ☎ 01 60 86 48 70

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWANETT est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

ADFIELDS