



# OWASAIL\*

## DÉROUILLANT VOILES

<b>Description du produit</b>	Élimine les pointes de rouille et de moisissure. Supprime les dépôts de calcaire.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine les traces de rouille dues à l'oxydation de l'accastillage. Solubilise les dépôts de tartre.</li><li>• Détache la moisissure et nettoie les supports verdis.</li><li>• Neutre vis-à-vis du support. N'attaque pas les peintures, vernis, lasures en bon état.</li><li>• Rinçage à l'eau.</li></ul>
<b>Destinations</b>	Extérieur. Voiles, tauds, tissus. Polyester, gelcoats sales, verdis.
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Solvant type :</b> Eau. <b>Densité (à +20°C) :</b> 1,07 ± 0,05. <b>Viscosité :</b> Gel. <b>Extrait sec :</b> 19% ± 2. <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable. <b>Stockage :</b> 18 mois minimum en emballage d'origine fermé. <b>Conditionnements :</b> 1 l, 2,5 l, 15 l. <b>COV :</b> Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, éponge...
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li><li>• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée.</li><li>• En cas de contact trop prolongé, OWASAIL peut faire ternir les pièces métalliques. Ne pas mettre en contact avec de l'aluminium.</li><li>• Faire un essai au préalable.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien agiter le produit avant emploi.</li><li>• Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.</li><li>• Appliquer OWASAIL sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).</li><li>• Frotter avec une brosse nylon à poils durs, insister sur les parties les plus sales.</li><li>• Laisser agir environ 15-20 minutes.</li><li>• Rincer à grande eau tout en frottant.</li><li>• Renouveler l'application si nécessaire.</li></ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

© Veneratio



Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.

Nous vous invitons à le joindre au ☎ 01 60 86 48 70

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWASAIL est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

10/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Strezhnev Pavel

ADFIELDS