



# OWATAUD

## NETTOYANT TAUDS

<b>Description du produit</b>	Élimine facilement les traces de gras, pollution, fumées... Efficace aussi sur skaï, vinyle, cristal, biminis, capotes...
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Élimine rapidement et en profondeur les salissures résistantes causées par : la pollution atmosphérique, les rejets de fumées, les intempéries..., traces d'huiles des quais...</li><li>• Nettoie les voiles noirs dus aux fumées, les traces noires et grasses...</li><li>• Dégraisse et redonne à la surface traitée sa propreté initiale.</li><li>• Action rapide et facile.</li><li>• Aucune altération ni attaque du support.</li></ul>
<b>Destinations</b>	Extérieur. Banquettes, coussins en skaï et vinyle. Tauds, capotes, bâches, kits camping, cristal (parties translucides)... en PVC. Pour les surfaces en tissu faire un essai au préalable sur une petite surface.
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Aspect</b> : Liquide jaune clair. <b>pH</b> : $9 \pm 1$ . <b>Composition</b> : Tensio-actifs et émulseurs hautes performances. <b>Solvant type</b> : Eau. <b>Densité (à +20°C)</b> : $1,0 \pm 0,1$ . <b>Viscosité</b> : Liquide/fluide. <b>Point d'éclair</b> : Non classé inflammable. <b>Stockage</b> : 1 an. <b>Conditionnements</b> : 1L.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, chiffon, pulvérisateur.
<b>Recommandations avant application</b>	Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support. Éviter le contact prolongé du produit sur le support. Faire un essai au préalable.
<b>Application</b>	Appliquer le produit au pinceau ou au pulvérisateur sur la surface à traiter. Laisser agir 5 minutes. Nettoyer avec une éponge à grattage souple ou avec un chiffon propre. Lorsque le support est propre, le rincer à l'eau.

## Conseil de Pro

Sur un support particulièrement sale, imbiber l'éponge ou le chiffon avec OWATAUD puis frotter avec des mouvements circulaires.  
Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer OWATAUD.  
L'opération peut être renouvelée s'il reste encore des traces de souillures.

## Nettoyage du matériel

Eau.

## Recommandations après application

Reconditionner les emballages entamés et les conserver à l'abri du gel et de la chaleur.  
Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés tels quels et directement à la poubelle : les faire sécher à plat au préalable.

## Sécurité


Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

**Notre département technique est là pour répondre à toutes vos questions.**

Nous vous invitons à le joindre au

 **01 60 86 48 70**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

OWATAUD est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

10/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Strezhev Pavel

ADFIELDS