



ATM 007

ANTI-MOUSSE NETTOYANT À EFFET RÉMANENT

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Destructeur des mousses, lichens, algues (rouges et autres), bactéries, moisissures, pollution atmosphérique, résidus hydrocarbures.• Nettoyant avec effet rémanent.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Préventif et curatif.• Longue durée de protection.• Phase aqueuse.• Sans odeur et sans chlore.• Grand pouvoir mouillant.• Recommandé avant mise en peinture.• Ne modifie pas la teinte du support.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur.• Façades, toitures, balcons, dallages, escaliers, terrasses, monuments, poteries, revêtements de courts de tennis...• Efficace sur pierre, brique, ardoise, tuile, shingle, béton, fibre ciment, enduit, plastique...
Caractéristiques techniques	<p>Composition : Phase aqueuse. Phase aqueuse : Jaune très clair. Composants : Chlorure de benzalkonium et isothiazolinone. Température d'application : + 5°C à + 35°C. Point éclair : > à 100°C. Densité : 1.02% ± 0.02. Point d'éclair : Non classé inflammable. Conditionnements : 2,5 litres - autres conditionnements, nous consulter.</p>
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none">• Respecter les conditions et prescriptions définies par le fabricant.• Porter des équipements de protection appropriés (vêtement, lunettes, gants en caoutchouc, masque...).• Après dilution du concentré avec de l'eau (cf. paragraphe Dilution), mélanger délicatement sans agiter.• Ne pas appliquer sur du verre, ni sur un toit de chaume.• Ne jamais rincer le support après application du traitement.• Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter pour les refroidir puis laisser sécher le support.• Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.• Éviter de pulvériser à proximité des fleurs et des plantes.
Préparation du support en curatif	Effectuer un brossage ou un grattage préalable pour enlever les saletés qui se décrochent facilement, dans la mesure où le support est suffisamment accessible.
Application	<p>Curatif : appliquer généreusement ATM 007 dilué, jusqu'à saturation des mousses et des plaques épaisses de lichens.</p> <ul style="list-style-type: none">• Soit attendre 48 heures puis effectuer un rinçage au nettoyeur haute pression (maxi 50 bars et à un minimum de 50 cm du support afin de ne pas l'endommager).• Soit ne pas rincer et laisser les intempéries éliminer les résidus au fur et à mesure. Les effets seront visibles sous 10 à 15 jours. <p>Préventif : appliquer généreusement ATM 007 dilué sur toute la surface du support à traiter.</p>

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pulvérisateur, pistolet inox.

Rendement dilué

• **Curatif** : 5 m²/litre, soit 125 m² pour 2,5 litres de concentré ATM 007.

• **Préventif** : 5 m²/litre, soit 250 m² pour 2,5 litres de concentré ATM 007.

Le rendement varie en fonction de l'état de la surface, de l'imprégnation du support ainsi que du mode d'application.

Dilution

• **Curatif** : 1 volume de concentré ATM 007 + 9 volumes d'eau selon l'état d'encrassement du support.

• **Préventif** : 1 volume de concentré ATM 007 + 19 volumes d'eau.

Période d'utilisation

• Période optimale d'avril à décembre.

• Veiller à ce qu'il ne pleuve pas 12 heures avant l'application et 48 heures minimum après le traitement.

Nettoyage du matériel d'application

À l'eau dès la fin de l'utilisation.

Stockage

• Minimum 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert.

• Sensible au gel.

• Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant

