





COMPO-CARE

REVITALISEUR BOIS COMPOSITE

Description du produit	COMPO-CARE est un revitaliseur à l'eau pour bois composites. Il les protège et ravive la teinte.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Protection teintée transparente. • Barrière antitache (huiles, graisses,...). • Imperméabilise le support. • Application aisée. • Séchage rapide.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Tous bois composites. • Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...), mobilier de jardin... • Idéal pour lames rainurées.
Caractéristiques techniques	<p>Solvant : Eau. Densité (à +20°C) : 1,010 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Point d'éclair : Non classé inflammable. Conditionnements : 1 l, 2,5 l. Teintes :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brun </div> <div style="text-align: center;">  Gris </div> </div> <p>Conservation : Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine fermé. Séchage à 20°C et 50% HR : Sec au toucher : 1 heure. Mise en service : 12-24 heures. COV : 3% ± 0.5.</p>
Matériel d'application	Brosse, rouleau.
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. • S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse. • Nettoyer si nécessaire au COMPO-CLEAN* ou avec un détergent approprié.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Mélanger le produit avant la mise en œuvre. • Appliquer une couche régulière de COMPO-CARE sur la longueur totale de la lame. • En cas d'application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
Rendement	± 15 m ² /L.
Nettoyage du matériel d'application	Eau.
Maintenance	Lorsque le support s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPO-CARE en une couche sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.
Stockage	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Version	12/2017

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

12/17 - HCS Tours 331 998 494 - Photo : Javaman

* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

COMPO-CARE est une marque



DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

