



# DILUNETT®\*\*\*

## GEL DÉCAPANT TOUS SUPPORTS AGISSANT SEUL ET SANS GRATAGE

<b>Description du produit</b>	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.</li><li>• Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau).</li><li>• Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.</li><li>• Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles.</li><li>• Ne s'évapore pas, ne sèche pas.</li></ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment...</li><li>• Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...</li><li>• Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps.</li><li>• N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.</li></ul> <p>* <i>sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie</i>    ** <i>sauf aluminium</i></p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Solvant type :</b> Eau. <b>Densité (à +20°C) :</b> 1,17 ± 0,02. <b>Extrait sec :</b> 21% ± 2. <b>Stockage :</b> 18 mois minimum en emballage hermétique d'origine fermé. <b>Conditionnements :</b> 0,5L, 1L, 2,5L et 10L.</p>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li><li>• Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.</li><li>• Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.</li><li>• Un décapage n'étant jamais neutre, sur bois il est impératif de neutraliser au NET-TROL® 200<sup>(1)</sup></li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier.</li><li>• Laisser le produit agir.</li><li>• En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.</li><li>• Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un Nettoyeur basse pression.</li><li>• NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.</li><li>• Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL® 200<sup>(1)</sup> (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DILUNETT®.</li><li>• Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.</li><li>• Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, pinceau synthétique.
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	À l'eau.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Date d'édition</b>	Octobre 2015.

(1) Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Baucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

DILUNETT® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)