



INTÉRIEUR



# POLISHFLOOR®

## PRODUIT D'ENTRETIEN, POUR PARQUETS VITRIFIÉS

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application rapide et facile.</li> <li>• Incolore après séchage.</li> <li>• Sans odeur.</li> <li>• Phase aqueuse.</li> <li>• Ne jaunit pas.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polish métallisant.</li> <li>• Entretien et protection des parquets vitrifiés.</li> <li>• Laisse un film protecteur sur le support pour éviter l'usure du vitrificateur.</li> <li>• Renforce l'effet avivant du support et intensifie les couleurs.</li> </ul>
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En premier entretien et en entretiens périodiques sur parquets, planchers, escaliers en bois vitrifiés.</li> <li>• Compatible avec les parquets vitrifiés en usine ou sur chantier, le linoléum et le liège.</li> <li>• S'utilise également sur les parquets préfabriqués et stratifiés.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Composition :</b> Dispersion polymère + cire.  <b>Teinte :</b> Incolore.  <b>Point d'inflammation :</b> Ininflammable.  <b>pH :</b> 8,5.  <b>Conditionnement :</b> 1 litre.</p>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai avec serpillière ne peluchant pas.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premier entretien : prêt à l'emploi.</li> <li>• Entretiens périodiques : dilué à hauteur de 2 % dans de l'eau.</li> </ul>
<b>Recommandations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tester POLISHFLOOR® au préalable sur un endroit peu visible.</li> <li>• Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et d'assurer une bonne aération des locaux à nettoyer.</li> <li>• Respecter les prescriptions définies par la société DURIEU.</li> <li>• Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.</li> </ul>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminer les saletés avec un aspirateur ou un balai.</li> <li>• En cas d'encrassement important, utiliser préalablement le nettoyeur SPACENETT®*.</li> </ul>
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre 3 semaines après vitrification avant de réaliser le premier entretien.</li> <li>• Bien agiter le produit.</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Premier entretien :</b> appliquer uniformément une fine couche de POLISHFLOOR® (sans dilution) sur le support avec un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage. Laisser sécher la surface pendant au moins 8 à 12 heures avant de marcher dessus.</li> <li>• <b>Entretiens périodiques :</b> sur support propre, mélanger 2 % de POLISHFLOOR® avec de l'eau puis appliquer uniformément en fine couche à l'aide d'un balai serpillière ne peluchant pas. Pour un aspect plus brillant, répéter l'opération après le séchage. Laisser sécher la surface pendant au moins 1 heure avant de marcher dessus.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 40 m<sup>2</sup> par litre.</li> <li>• Le rendement peut varier en fonction de l'état du support, ainsi que du mode d'application.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'eau immédiatement après utilisation.</li> </ul>

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

## Séchage

- Premier entretien : minimum 8 heures.
- Entretien périodiques : minimum 1 heure.
- La température ambiante et l'humidité de l'air influent de manière importante sur le temps de séchage.

## Fréquence d'emploi

- Le cycle d'entretiens dépend de la fréquence d'utilisation.

## Stockage

- Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.
- Sensible au gel.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

\* Même fabricant



Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.  
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

POLISHFLOOR® est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)