



# RUSTOL-DÉCO

## PEINTURE ANTIROUILLE DÉCORATIVE TOUS SUPPORTS

<b>Description du produit</b>	<p>RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille brillante. À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.</p>																																
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facile d'emploi.</li> <li>• Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®*.</li> <li>• Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.</li> <li>• Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution.</li> <li>• S'applique directement sur les métaux peu oxydés.</li> <li>• Film souple, non cassant.</li> <li>• Résiste à des températures de + 175°C.</li> </ul>																																
<b>Destinations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur / Extérieur.</li> <li>• Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé et même le verre.</li> <li>• Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,...</li> </ul>																																
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Classification :</b> Famille 1 classe 4a selon norme NFT36-005.  <b>Liant :</b> Alkyde.  <b>Densité (à +20°C) :</b> 1.1 ± 0,10 selon la teinte.  <b>Extrait sec :</b> 68 ± 2.  <b>Viscosité à 20°C :</b> Liquide visqueux.  <b>Conditionnements :</b> 0,5 l, 2,5 l et 20 l.  <b>Stockage :</b> 2 ans minimum en emballage hermétique d'origine non entamé.  <b>Point d'éclair :</b> PE &gt; 60°.  <b>% COV :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : &lt; 500 g</p> <p><b>Existe en 13 teintes :</b></p> <table border="0" data-bbox="686 1377 1197 1601"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BLANC</td> <td>GRIS</td> <td>ROUGE BRUN</td> <td>JAUNE INTENSE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÈME</td> <td>GRIS FONCÉ</td> <td>BLEU CLAIR</td> <td>VERT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARGILE</td> <td>NOIR</td> <td>BLEU FONCÉ</td> <td>VERT FONCÉ</td> <td>MARRON</td> </tr> </table> <p><b>+ 3 bases à teinter :</b></p> <table border="0" data-bbox="686 1612 1244 1713"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASTEL BASE</td> <td>MIDDLETONE</td> <td>DEEP TONE</td> </tr> </table>					BLANC	GRIS	ROUGE BRUN	JAUNE INTENSE					CRÈME	GRIS FONCÉ	BLEU CLAIR	VERT						ARGILE	NOIR	BLEU FONCÉ	VERT FONCÉ	MARRON				PASTEL BASE	MIDDLETONE	DEEP TONE
BLANC	GRIS	ROUGE BRUN	JAUNE INTENSE																														
CRÈME	GRIS FONCÉ	BLEU CLAIR	VERT																														
ARGILE	NOIR	BLEU FONCÉ	VERT FONCÉ	MARRON																													
PASTEL BASE	MIDDLETONE	DEEP TONE																															
<b>Préparation du support</b>	<p>La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de taches de graisse.          Sur surfaces oxydées, ou anciennement peintes enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.</p>																																
<b>Matériel d'application</b>	<p>Pinceau, rouleau, pistolet Airless.</p>																																
<b>Dilution</b>	<p>Ne pas diluer.</p>																																
<b>Rendement</b>	<p>15 m<sup>2</sup> par litre.</p>																																
<b>Séchage à 20°C - 50% HR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hors poussière : 4 heures.</li> <li>- Recouvrable : 8 heures.</li> <li>- Sec à cœur : 10 jours.</li> </ul>																																

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

## Recommandations avant application

- Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux.
- Mélanger pour chaque couche les pots entre eux.
- Ne pas diluer.
- Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension.
- La surface à traiter doit être sèche et exempte de taches de graisse.
- Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique.
- Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL®\* pur avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur résultat dans le temps.
- En cas d'application au pistolet, additionner 5 à 10% de RUSTOL-OWATROL®\* suivant le type de buse utilisé pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.

## Application

- Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Bien laisser sécher.
- Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.

## Maintenance

### **Rénovation usuelle :**

Appliquer une ou deux couches selon l'état après avoir procédé à un nettoyage, enlever les parties non adhérentes et égrener la surface.

### **Rénovation trop tardive :**

Sur un support très abîmé, revenir au support nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer 2 couches.

**NB :** Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

## Nettoyage du matériel

White-Spirit.

## Stockage

Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## Date d'édition

12/2017

\* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

RUSTOL-DÉCO est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)