



AQUANETT®

ONTVETTER/VERGRIJZINGSREINIGER OP GELBASIS



BESCHRIJVING

- Verwijdert oliën in 5-10 minuten, op terrassen, gevelbekleding...
- Gelachtige formule.
- Klaar voor gebruik.

BESTEMMINGSONDERSTEUNING

- Buitengebruik.
- Alle houtsoorten: naaldhout**, wel of niet geïmpregneerd, exotisch, loofhout*** inclusief samengesteld hout.
- Horizontale oppervlakken (terrassen, ...) en verticale oppervlakken (chalets, gevelbekleding, ...).
- Ideaal voor tuinmeubilair en geribbelde planken.
- Werkt ook effectief op betonstraatstenen, gereconstitueerde stenen... specifiek aanbevolen / beperkt ondersteuning.

EIGENSCHAPPEN

- Verwijdert diep en moeiteloos (door eenvoudig afspoelen met water) alle geoxideerde oliën. Maakt ze wateroplosbaar. 5-10 minuten zijn voldoende.
- Reinigt ook ingebedde vetvlekken op samengesteld hout.
- Ontdoet nieuw hardhout van zijn oliën (raadpleeg ons voor een gebruiksaanwijzing).
- Maakt het mogelijk om in enkele minuten de natuurlijke uitstraling van hout te herstellen.
- Geleiachtig: loopt niet uit. Ideaal voor verticale oppervlakken.
- Zonder oplosmiddelen of paraffine.
- Aantast niet kunststoffen, zwembadfolies, ...
- Maakt het mogelijk oppervlakken voor te bereiden voor behandeling met een saturator of beits, oplosmiddelhoudend of watergedragen.

MATERIAAL Nylon kwast of lijmkwast	VERPAKKING 1L – 2.5L – 10L	GEBRUIK Buiten
---	--------------------------------------	--------------------------

Gewijzigd op 09/11/2023

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Component	Op basis van natriumhydroxide
Oplosmiddeltype	Water
Geur	Geurloos
pH	>12
Dichtheid	1.03 +/- 0.05
Viscositeit	Geleiachtig
Applicatiemateriaal	Nylon kwast of lijmkwast
Verdunning	Klaar voor gebruik, niet verdunnen.
Dekking	5 tot 6 m ² /l per laag.
Droging en overschilderbaarheid	Inwerktijd 5 tot 15 minuten, droging na spoelen minimaal 3 dagen.
Reiniging van het materiaal	Water.
Opslag	Minimaal 18 maanden in een originele luchtdichte verpakking. Bewaar het product beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Bewaar het overgebleven product niet in een metalen verpakking.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Bescherm de delen die niet behandeld zullen worden, vooral aluminium onderdelen.
- Maak het oppervlak vrij en verwijder alle voorwerpen of vuil van het te behandelen oppervlak.

TOEPASSING

Gebruik rubberen handschoenen en geschikte bescherming.

Voer altijd eerst een test uit op een klein gebied.

- Breng een dikke laag AQUANETT® aan op het oppervlak om te ontvetten. Werk op een groot oppervlak in opeenvolgende zones.
- Laat het product 5-10 minuten inwerken, maximaal 15 minuten. Weersomstandigheden (temperatuur of luchtvochtigheid) kunnen van invloed zijn op de benodigde inwerktijd van het product.
- Spoel grondig af met waterstraal of met een lagedrukspuit (maximaal 50 bar, houd voldoende afstand van het oppervlak). De oppervlakte is ontvet.
- Onmiddellijk op nat hout neutraliseren met Net-trol®* (essentiële stap).
- In sommige gevallen kunnen er nog steeds oliestrepen achterblijven, met name in het hart van het hout. Herhaal in dat geval de toepassing en wrijf lichtjes tijdens het spoelen.
- Na volledige droging van het oppervlak (minimaal 3 dagen, afhankelijk van het weer), indien nodig het hout schuren (korrel 100).
- Zodra dit is gedaan, raden we aan het oppervlak opnieuw te beschermen met bijvoorbeeld een saturator van het type D1®* of Aquadecks®*.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) dat beschikbaar is op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Gevaarlijk. Volg de voorzorgsmaatregelen op.

*Product van dezelfde fabrikant, raadpleeg het technische fiche.

** Red Cedar, voer een voorafgaande test uit.

*** Behalve eiken en kastanje.

Dit document vervangt en annuleert alle eerdere documenten met betrekking tot hetzelfde product. Het heeft tot doel onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De informatie die erin staat, is gebaseerd op onze huidige kennis. Deze informatie kan echter geen adequaat beschrijvend materiaal vervangen voor de aard en staat van de te schilderen oppervlakken. Aangezien de technologie voortdurend evolueert, is het de verantwoordelijkheid van onze klanten om voorafgaand aan elk gebruik te controleren bij onze diensten of dit document niet is gewijzigd door een recentere editie. De hierboven verstrekte informatie is indicatief en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor de toepassing van de producten, aangezien deze niet onder zijn controle vallen. **Editiedatum: 09/11/2022.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
is een merk



Vind al onze oplossingen op
www.owatrol.com