



# PEINTURE FAÇADES 2 EN 1

## SOLUTION EXTÉRIEURE FAÇADES

### PROPRIÉTÉS

- Ne nécessite pas de sous-couche.
- Excellente adhérence même sur les fonds difficiles.
- Microporeuse, elle laisse respirer le support.
- Extrêmement résistance aux conditions climatiques.
- Faible odeur.

### DESCRIPTION

La peinture FAÇADES 2 EN 1 est à base de résine Hydropliolite®, spécialement conçue pour la rénovation et la protection de tous les supports de façades neufs ou anciens, peints ou non, lisses, talochés, structurés, rugueux et irréguliers.

La formule 2 en 1 de cette peinture comprend la sous-couche et la finition, cela permet une plus grande facilité d'emploi.

#### FINITION

Mat

#### FORMAT

10L

#### USAGE

Extérieur



Édité le 20/06/2024

\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de résines Hydropliolite®
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.53 ±0.05
<b>Viscosité</b>	210-250 mPa.s-1
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	8-9
<b>Supports d'application</b>	Briques, parpaings, ciments, crépis, bétons cellulaires, enduits minéraux
<b>Rendement</b>	8 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : après 5 heures - Sec et dur : 24 heures.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau ou pistolet
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 30 g/l de COV

## TEINTES



Blanc



Ton pierre



Anthracite - RAL 7016

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Attention au point de rosée. Ne pas appliquer sur des murs dont la température est bien plus fraîche que l'air ambiant.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
- Sur fonds farinants, nous consulter.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi\*\*.
- Un examen minutieux de la façade à peindre est capital pour l'exécution de travaux réussis.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- **L'application de FAÇADE 2 EN 1 est fortement déconseillée sur les revêtements semi-épais et revêtements d'imperméabilité.**
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel et les fortes chaleurs au stockage.

## APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent propre, sec et dépolssiéré.
- En cas de lavage, laisser sécher au moins 24 heures.
- Bien protéger toutes les zones non destinées à être peintes. En cas d'application au pistolet, prévoir une zone de 1 à 2 m derrière l'applicateur pour limiter les risques de tâche par brouillard.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches donc la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support. Mélanger longuement pour homogénéiser. La seconde couche se fera avec un produit non dilué.
- Adapter le rouleau au support destiné à être peint. Pour les supports à forts reliefs privilégier plutôt des rouleaux à poils longs (14 mm à 18 mm) pour des supports plus lisses, un rouleau de 12mm à 14 mm spécial façade conviendra.
- Charger le rouleau, homogénéiser la quantité de peinture prélevée en faisant rouler le rouleau sur le couvercle du seau, sur le fond d'un bac d'application ou à défaut en déchargeant le rouleau sur une petite surface de la zone d'application.
- Appliquer en petite zone en 2 passes croisée. Faites chevaucher les zones d'application d'1/3 de rouleau environ.
- Le séchage complet qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit est obtenu au bout de 10 jours environ.

\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/06/2024.**

---

Oxi est une marque



DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**