



AQUANETT®

DÉSHUILEUR / DÉGRISEUR GÉLIFIÉ
TOUS BOIS



DESCRIPTION

AQUANETT® élimine les huiles en 5-10 minutes, terrasses, bardages...

Formule gélifiée.

Il est prêt à l'emploi.

SUPPORTS DE DESTINATION

Extérieur.

Tous bois : résineux**, autoclaves ou non, exotiques, feuillus*** y compris les bois composites.

Surfaces horizontales (terrasses, ...) et verticales (chalets, bardages, ...).

Idéal pour mobilier de jardin et lames rainurées.

Efficace également sur pavés autobloquants, pierres reconstituées...

PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5-10 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
- Déglace les bois exotiques neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois en quelques minutes.
- Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.
- Sans solvant ni paraffine.
- N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, ...
- Permet de préparer les surfaces en vue d'un traitement par saturateur ou lasure, solvanté ou phase aqueuse.

FINITION	FORMAT	USAGE
NC	1L - 2,5L - 10L	Extérieur

Édité le 10/12/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composant	A base d'hydroxyde de sodium
Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
pH	>12
Biodégradabilité (OCDE 301F- 28 jours)	Facilement biodégradable
Densité	1.03 +/-0.05
Viscosité	Gélifié
Matériel d'application	Pinceau nylon ou brosse à encoller
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	5-6 m ² /l
Séchage & recouvrabilité	Temps d'action 5 à 15 minutes, séchage après rinçage au moins 3 jours.
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

APPLICATION

- Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.
- Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.
- Appliquer une couche épaisse d'AQUANETT® sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5-10 minutes, 15 min au maximum. Les conditions météo (température ou taux d'humidité) peuvent influencer sur le temps d'action nécessaire au produit.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars se tenir à bonne distance du support). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL®* (étape indispensable).
- Dans certains cas, il se peut que des traces d'huile persistent notamment au cœur du bois. Renouveler alors une fois l'application, accompagner le rinçage d'un léger frottement.
- Après séchage complet du support (minimum 3 jours selon météo), égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Une fois ainsi traité, nous vous recommandons de protéger à nouveau le support à l'aide par exemple d'un saturateur de type D1®* ou AQUADECKS®*

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

* Même fabricant, consulter la fiche technique.

** Red Cedar, faire un essai préalable.

*** Sauf chêne et châtaigner.

Date d'édition : 12/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70