



# COMPO-CLEAN

## NETTOYANT DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITE



### DESCRIPTION

COMPO-CLEAN est un nettoyeur pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, verdissures, pollution...). Il agit seul par simple rinçage à l'eau.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous types de bois composites.
- Surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses...).
- Idéal pour les lames rainurées.

### PROPRIÉTÉS

- Nettoyeur prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures.
- Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches.
- Facile à appliquer car gélifié : ne coule pas.
- Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
1L - 2,5L - 15L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 09/07/2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Densité</b>	1.04 +/- 0.05 à 20°C
<b>Aspect</b>	Jaune-orange
<b>Point d'éclair</b>	Non classé comme inflammable
<b>Matériel d'application</b>	Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau nylon. Couteau de peintre et brosse type lave-pont. Tuyau d'arrosage ou nettoyeur basse pression.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Rendement</b>	5 à 10 m <sup>2</sup> /litre.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium mais aussi les plantes et les arbustes.
- Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.

## APPLICATION

- Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ne pas diluer.
- Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.
- Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
- Appliquer une couche épaisse de COMPO-CLEAN sur la totalité de la lame à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives.
- Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tâche). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (50 bars maximum).
- Renouveler l'opération si nécessaire (taches tenaces).

## ENTRETIEN

Pour une plus grande efficacité, il est conseillé de procéder régulièrement à un entretien des surfaces au COMPO-CLEAN.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/07/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**