



DECK CLEANER

DÉGRISEUR DÉTACHANT TOUS BOIS

PROPRIÉTÉS

- Ravive sans décolorer les bois grisâillés.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
- Agit dès 15 minutes.
- Non agressif vis-à-vis du support.
- Biodégradable. Rinçage à l'eau.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous les bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisâillés, sales, tachés tels que teck, Ipé, Acajou...
- Surfaces horizontales ou verticales : ponts de bateaux, barrières, mobilier de jardin...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, gelcoats, plastique.

DESCRIPTION

Dégriseur et détachant, efficace aussi bien sur bois que sur pierre, ciment, plastique...

Neutralisant après OIL CLEANER* et MARINE STRIP*.

FINITION

NC

FORMAT

1L - 2,5L

USAGE

Extérieur



Edité le 19/05/2023

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Densité	1.07 ±0,05
Extrait sec	19% ±2
Point éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, brosse à encoller. Airless (nous consulter). Brosse ou balai-brosse nylon à poils durs. Gants et lunettes de protection.
Nettoyage d'outils	Eau
COV	Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.
Dilution	Ne pas diluer
Rendement	5 à 10 m ² /l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.
Stockage	Minimum 18 mois dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

RECOMMANDATIONS

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- Porter une attention particulière à la protection des surfaces métalliques.
- Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.

APPLICATION

- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer généreusement du DECK CLEANER sur la surface avec un pinceau, brosse ou un rouleau synthétique (Poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes. Réhumidifier ci-nécessaire, le produit ne doit jamais paraître sec.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 19/05/2013

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70