



FAST NETT

NETTOYANT DÉGRAISSANT



DESCRIPTION

Nettoie, dégraisse et désincruste les matériaux y compris les plus fragiles sans les agresser.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Aluminium, chrome, peinture, polyester, plexiglass, cuir...
- Carrosserie, jantes, bas de caisse, pot d'échappement, moteur, châssis, fourches, visière...

PROPRIÉTÉS

- Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
- Idéal pour les nettoyages fréquents.
- Élimine facilement les résidus de plaquette de freins, la gomme de pneus, les insectes collés...
- Se rince à l'eau.
- Ne laisse pas de traces grasses.

FINITION
NC

FORMAT
Spray 500ML

USAGE
Intérieur/Extérieur

MATÉRIEL
Chiffon

CARACTÉRISTIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Sans odeur
pH	9-10
Densité	1.00 +/- 0.05 à 20°C
Point d'éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Chiffon, éponge, microfibre
Nettoyage du matériel	À l'eau dès la fin de l'utilisation
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le dans un endroit frais et sec. Craint le gel.

APPLICATION

Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer FASTNETT.

Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support.

- Pulvériser FASTNETT sur le support à nettoyer.
- Laisser agir entre 5 et 10 min.
- Frotter/essuyer avec un chiffon doux ou une éponge imbibée de FASTNETT.
- Rincer impérativement à l'eau. Si nécessaire utiliser un nettoyeur haute pression (max 40 bars). Pour les salissures tenaces, possibilité de renouveler l'opération.
- Ne pas laisser sécher FASTNETT sur le support.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Date d'édition : 07/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chauvin-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70