



## OWACLEAN

### NETTOYANT COQUES ET PONTS

#### PROPRIÉTÉS

- Multifonction : dégraisse, dégrasse et nettoie les saletés incrustées dans les microporosités.
- Élimine aussi les traces de verdissures et traces rouges.
- Ne laisse pas de dépôt gras après rinçage.

#### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Polyester, PVC, peintures, laques, inox, alu anodisé.

#### DESCRIPTION

Entretien régulier des gelcoats, laques, inox...  
Formule concentrée, à diluer.  
Dégraisse et élimine les salissures aisément.



#### FINITION

NC

#### FORMAT

1L

#### USAGE

Extérieur

Edité le 23/05/2023

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1.03 +/-0.05
pH	>13
Viscosité	Fluide
Matériel d'application	Brosse, balai, pulvérisateur.
Nettoyage d'outils	Eau
Dilution	Suivre les recommandations ci-dessous.
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine clos. Stocker le produit à l'abri de l'humidité, des températures élevées. Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique.

## RECOMMANDATIONS

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

## APPLICATION

- Diluer le produit en fonction de l'état du support :
  - Support gras : 1L d'OWACLEAN pour 3 à 5L d'eau.
  - Support très encrassé : 1L d'OWACLEAN pour 7 à 10L d'eau.
  - Support moyennement encrassé : 1 L d'OWACLEAN pour 20L d'eau.
- Lors de la dilution, pour éviter tout moussage, mettre en premier l'eau et ensuite OWACLEAN. Bien mélanger.
- Appliquer la solution puis laisser agir 10 minutes. Frotter légèrement (lessiver) le support selon sa nature à l'aide d'une éponge, brosse synthétique ou balai brosse... Travailler de haut en bas sur les surfaces verticales.
- Rincer très soigneusement à l'eau douce. Utiliser un nettoyeur haute pression là où il n'est pas possible de lessiver (40 bars maximum).
- Sur des zones très grasses, possibilité de renouveler l'application.
- Si l'efficacité n'a pas été suffisante à la première application, passer à une dilution inférieure.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 23/05/2023

Owatrol est une marque



DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur [owatrol.com](http://owatrol.com)  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
+33 (0)1 60 86 48 70