



# OWAPAL

## FINITION DÉCORATIVE COLORÉE



### DESCRIPTION

Finition teintée semi-opaque destinée aux meubles réalisés en bois de palette.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Ne s'applique pas au sol.
- Structures réalisées en bois de palette (résineux).

### PROPRIÉTÉS

- Protège et décore le bois.
- Prêt à l'emploi.
- Application aisée.

<b>FINITION</b> Satin	<b>FORMAT</b> 0,75L	<b>USAGE</b> Intérieur Extérieur
--------------------------	------------------------	--

Édité le 15/07/2024



Blanc



Gris



Taupe



(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 4a/7b2 selon norme NFT36-005
<b>Liant</b>	Acrylique/alkyde
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Densité à 20°C</b>	1,140 ±0,05
<b>Viscosité</b>	Fluide
<b>Extrait sec</b>	46% ±2%
<b>Point d'éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Stockage</b>	1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max. 129 g/l
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> par litre et par couche Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Sec hors poussière : 4 heures - Recouvrable : après 30 minutes
<b>Nettoyage du matériel</b>	Immédiatement après utilisation à l'eau.
<b>Stockage</b>	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées. Craint le gel.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Le bois ne devra pas avoir été traité au préalable (huile, lasure, ignifuge, hydrofuge...).**
- Le support doit être propre, sain et sec selon les normes DTU en vigueur.
- Les traces de résines doivent être éliminées.
- L'hygrométrie doit être de 18% maximum (3 jours de temps sec).

### Bois grisés, tachés non traités :

- Dégriser le bois avec le NET-TROL®\* pur et rincer soigneusement.
- Laisser sécher le bois 3 jours de temps sec puis égréner au grain 80 si nécessaire.

Si vous souhaitez seulement nettoyer le bois sans le dégriser, nous vous recommandons d'utiliser le SOAPCLEAN\*.

### Bois rabotés ou poncés :

- S'assurer de la pénétration des produits avec un test à la goutte d'eau.
- Poncer avec un grain 80 si nécessaire pour rouvrir les pores du bois.

## APPLICATION

- Bien mélanger avant la mise en œuvre.
- Appliquer une couche d'OWAPAL dans le sens des fibres du bois. Pour un fini sans reprise ou trace de sur-passage, travailler en s'arrêtant à des ruptures naturelles (fin de planche, croisement, angle, ...) Pour un effet décoratif, il est possible de créer des effets de profondeur de teinte par des reprises voulues au pinceau.
- Laisser sécher 4 heures (température 20°C, humidité relative 50%).
- Appliquer une seconde couche fine d'OWAPAL si vous souhaitez une finition plus opaque.
- Une troisième couche peut être appliquée afin d'obtenir opacité quasi totale.
- Il est possible pour affiner le grain du bois d'effectuer un égrénerage avant la dernière couche. Ne pas dépasser le grain 120.
- Ne pas dépasser 36 heures entre les couches.
- Lors d'une utilisation de la structure en palette avec des fréquent nettoyage ou la mise en contact répétée avec des produits d'entretien (type plan de travail), l'application d'un vernis sera indispensable.

## MAINTENANCE

Procéder à un nettoyage à l'aide du SOAPCLEAN\* dilué puis appliquer 1 couche d'OWAPAL.  
Prévoir un égrénerage au préalable en cas de taches incrustées.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 15/07/2024.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**