



# SOAPCLEAN

NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI SUPPORTS  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



## DESCRIPTION

Idéal pour le nettoyage fréquent des sols (y compris les plus fragiles) à l'intérieur comme à l'extérieur.

Note : SOAPCLEAN n'est ni un dégriseur, ni un déshuileur. Il n'élimine pas le gris naturel de surface ou incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL®\* ou AQUANETT®\*.

## PROPRIÉTÉS

- Nettoie et dégraisse sans laisser de traces. Non glissant.
- Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
- Élimine aussi les points noirs de surface (moisissure, pollen, pollution...).
- Conserve l'aspect naturel de surface du support.
- Facile d'emploi.
- Odeur agréable.

## SUPPORTS DE DESTINATION

### Intérieur :

- Parquets vitrifiés ou huilés. Toutes essences y compris Chêne et Châtaignier.
- Sols plastiques, stratifiés ou mélaminés,
- Plan de travail en bois, lambris...

### Extérieur :

- Bardage, terrasse, volet, salon de jardin sali, encrassé par les intempéries.
- Convient pour toutes les essences de bois traitées ou non.

MATÉRIEL	FORMAT	USAGE
Microfibre Serpillère ou balai-éponge Pinceau Pulvérisateur	1L	Extérieur/ Intérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Légère
pH	9,5 +/-0.5
Biodégradabilité (OCDE 301F - 28 jours)	Facilement biodégradable
Densité	1,00 +/-0.05 à 20°C
Aspect	Incolore
Point d'éclair	Non classé inflammable
Matériel d'application	Microfibre, serpillière ou balai-éponge, pinceau, pulvérisateur
Dilution	A l'eau, voir les recommandations ci-après
Nettoyage du matériel	A l'eau
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique fermé d'origine. Le produit est à conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.
- Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile, vitrificateur, saturateurs, lasures, peinture...) et le premier nettoyage au SOAPCLEAN.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.
- Peut être utilisé sur support humide.

## APPLICATION

- Ne pas employer pur.

### Parquets intérieurs :

- Diluer 2 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).
- Appliquer à l'aide d'une microfibre très essorée pour ne pas faire de flaques d'eau. Laisser sécher (1 à 2h selon condition météo et application). Ne nécessite pas de rinçage.

### Bois extérieurs :

- Diluer 4 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).
- Utiliser un pulvérisateur, un pinceau ou une brosse. Bien insister au niveau des rainures le cas échéant.
- Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l'eau.

Si les taches persistent, nous consulter.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* Même fabricant, consulter la fiche technique.

Date d'édition : 12/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A.  
Chaussée de Huy, 368  
1325 Chaumont - Gistoux - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 090



Owatrol® Original  
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**