



LAQUE BLANCHE

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Tendu parfait sans reprise.
- Lavable.
- Haute résistance aux chocs.

DESCRIPTION

LAQUE BLANCHE est une peinture glycérophtalique destinée à rénover et à protéger les supports les plus courants.

Elle s'applique sur des matériaux neufs ou anciens tels que les boiseries, les objets métalliques et les supports poreux.

Elle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité afin d'obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant.

FINITION


Satin et
Brillant

FORMAT

2,5L

USAGE

Intérieur
Extérieur



Édité le 21/02/2023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NFT 36-005
Nature	À base de résines glycérophtaliques
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	Satin : 1.2 +/-0.05 Brillant : 1.1 +/-0.05
Viscosité	10-15 cP
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Portes, fenêtres, volets, menuiseries, plinthes, tuyauteries, briques, plâtre, ciment, enduit...
Rendement	10 à 12 m ² au litre maximum par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 heures 2 ^{ème} couche : après 24 heures Dureté optimale : 28 jours
Matériel d'application	Pinceau, rouleau laqueur, pistolet
Nettoyage des outils	Diluant CR10* ou White-spirit
Dilution	Voir ci-après
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient max. 300g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil).
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Sur ancienne peinture, lasure ou vernis, effectuer un léger ponçage avec un papier de verre grain 240 puis dépoussiérer.
- Sur bois exotique, effectuer un dégraissage puis appliquer une sous couche adaptée (SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi*).
- Sur métaux ferreux neufs, dégraisser avec un solvant. En présence de corrosion, brosser la rouille non adhérente puis la traiter avec le DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi* ou avec le RUSTOL OWATROL®.
- En extérieur, pour une plus longue durabilité nous conseillons l'application de notre primaire COULEUR MINIMUM ANTIROUILLE*.
- Sur métaux non ferreux, appliquer une sous-couche adaptée (SC3 Oxi).
- Sur matériaux type ciment, béton, attendre plusieurs mois de séchage puis neutraliser avec le SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Bien aérer la pièce après application en intérieur.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Cette laque s'applique généralement en 1 ou 2 couches fines selon l'état du support.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Sur support bois, appliquer en suivant le fil du bois.
- Pour un confort d'utilisation, diluer jusqu'à 10% avec le Diluant Universel CR10 Oxi* ou du White-spirit. Une dilution excessive peut entraîner la nécessité d'une couche supplémentaire.
- Pour un résultat impeccable, poncer légèrement entre 2 couches.
- Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 21/02/2023.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70