



NET-TROL®

LIMPIADOR-RESTAURADOR TODAS LAS MADERAS



DESCRIPCIÓN

- Limpiador y desmanchador eficaz para madera, piedra, cemento y plástico.
- Neutraliza residuos de productos como **AQUANETT®**, **DILUNETT®** y **BACKWOOD**.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Exterior
- Maderas sin acabado y envejecidas: **Alerce, Douglas, Autoclaves, Ipé, Cedro Rojo**.
- Terrazas, fachadas, cercas, mobiliario de jardín y cubiertas de barcos.
- También para cemento oxidado, piedras con moho y plásticos.

PROPIEDADES

- Restaura la madera sin decolorarla.
- Elimina óxido, cal y manchas de sulfato de hierro.
- Actúa en **15 minutos**.
- No daña la superficie.
- Se enjuaga con agua.

FORMATO

1L - 2,5L - 5L - 15L

USO

Exterior

MATERIAL

Brocha – Rodillo - Pistola

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tipo de disolvente: | Agua |
| Olor: | Sin Olor |
| Densidad: | 1.08 ±0.05 |
| Viscosidad | Gel, azul |
| Extracto seco: | 16% ±2 |
| Punto de inflamabilidad: | No clasificado como inflamable |
| Biodegradabilidad (OCDE 301F-28 días): | Fácilmente biodegradable |
| Contenido Base Biológica (EN16640) : | 89% |
| Material de aplicación: | Brocha, rodillo, brocha para encolar. Airless (consultar). Cepillo o escoba de nylon con cerdas duras. Guantes y gafas de protección. |
| Dilución: | Listo para usar, no diluir. |
| Rendimiento: | 5 a 10 m ² /l. Puede variar según el tipo y estado de la superficie. |
| Secado y repintado: | En madera, dejar secar 3 días en clima seco antes de aplicar un acabado. No exceder 3 meses después del tratamiento para aplicar la capa final. |
| Limpieza de herramientas: | Con agua. |
| Almacenamiento: | Mínimo 18 meses en su envase original hermético. Proteger del frío extremo y altas temperaturas . |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteger todo lo que no debe ser tratado, incluidas las plantas. Prestar especial atención a la protección de superficies metálicas.
- Aplicar entre **+5°C y +30°C**. No aplicar a plena luz del sol ni sobre madera muy caliente.

CONSEJOS PROFESIONAL

Para superficies grandes, **NET-TROL®** también se puede aplicar con **airless** (consultar). Al tratar superficies verticales, es recomendable trabajar de **arriba hacia abajo**, especialmente durante el enjuague. Un **buen enjuague** es crucial para optimizar la calidad del acabado.

APLICACIÓN

- Moje la superficie con agua dulce y limpia.
- Aplique generosamente **NET-TROL®** con una brocha, cepillo o rodillo sintético (cerdas largas).
- Frote con un cepillo de nylon de cerdas duras en las zonas más sucias.
- Deje actuar durante **10-20 minutos**. Si es necesario, humedezca nuevamente; el producto nunca debe secarse.
- Enjuague con abundante agua mientras frota o use un limpiador a baja presión.
- Repita la aplicación si es necesario.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SEGURIDAD

Consulte la **ficha de datos de seguridad** (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y siga las indicaciones en el embalaje, conforme a la legislación vigente. Producto **peligroso**. Asegúrese de seguir las precauciones de uso.

Esta ficha descriptiva reemplaza todas las versiones anteriores del mismo producto. Su objetivo es informar a los clientes sobre las propiedades del producto, basándose en los conocimientos actuales. Sin embargo, estos datos no sustituyen una descripción detallada adaptada a la naturaleza y estado de las superficies a tratar. Dado que la tecnología evoluciona continuamente, se recomienda verificar si la ficha ha sido actualizada antes de su uso. La información proporcionada es orientativa y no implica la responsabilidad del fabricante. **Fecha de edición : 12/2024.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Chaussée de Huy, 368
1325 Chaumont-Gistoux - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Encuentra todas nuestras soluciones en
www.owatrol.com

Nuestro Departamento técnico está a tu
disposición para responder cualquier duda que
puedas tener en info@oiberia.com