



EASY FLOW

水性涂料柔顺剂

描述	<p>EASY FLOW 是一种中性丙烯酸介质，用于制作内外用乳液和丙烯酸涂料，包括油性丙烯酸木材着色涂料。与具有破坏性的稀释剂不同，EASY FLOW 将保留油漆的固有质量，且不会影响其外观或干燥时间。</p> <p>EASY FLOW 是喷涂的理想选择，在不影响喷涂模式的情况下能够将压力降低 20%，并通过对油漆的润滑作用，减少喷嘴的磨损和撕裂，防止无气喷枪和杯式枪嘴发生堵塞，避免杯式喷枪中活塞发生冻结。</p>
性质	<ul style="list-style-type: none">• 促进油漆流动 - 消除刷子和滚轴痕迹。• 有助于油漆适应恶劣的天气条件，比如极寒高热或高湿度环境。• 打造仿饰纹漆效果时，延长涂料的干燥时间。• 使用滚轴时，打造喷雾状饰面。• 使用杯式喷枪时，减少喷嘴堵塞，避免活塞冻结。• 延长喷枪和喷涂设备部件的使用寿命。• 改善喷雾印痕并确保更好的覆盖范围。• 使用滚轴或刷子时，最大限度地缩短“过渡期”。• 减少表面滚轴压痕，避免边缘积聚滚轴印痕。
基本用途	<ul style="list-style-type: none">• 室内和室外使用。• 充当水溶性涂料 - 乳液、丙烯酸、乙烯基。• 油漆、木漆、清漆（非透明色）.....
技术数据	<p>饰面： 不适用</p> <p>介质类型： 丙烯酸</p> <p>溶剂类型： 水</p> <p>比重（20°C）： 1.007 ± 0.01</p> <p>物理状态： 液态</p> <p>固体含量： 12% ± 2</p> <p>易燃性： 非易燃物</p> <p>闪点： 不适用</p> <p>保质期： 未开封原包装内至少一年</p> <p>容器规格： 1L、2.5L、10L</p> <p>外观与气味： 乳白色。轻微油漆气味。</p> <p>干燥时长： 请参考制造商说明。</p> <p>有机挥发物： 不超过0.5%</p>
喷涂工具	<p>毛刷</p> <p>辊</p> <p>无气、HVLP 或杯式喷枪</p>
良好的使用作法	<p>覆盖所有非喷涂区域。</p> <p>在 5°C - 35°C 环境下作业。</p> <p>每次取用少量 EASY FLOW 与油漆混合，测试亲和性。</p> <p>请注意： EASY FLOW 的添加量不会改变半光泽乳液或丙烯酸涂料的表面色泽或光泽度。EASY FLOW 有可能降低亮泽涂料的光泽度。</p>

表面准备	<p>按照油漆罐上的说明·完成表面处理。</p> <p>移除所有松散脱落材料。</p> <p>使用杀菌溶液 或 以1 :1比例的水与漂白剂混合处理表面微生物（让漂白剂混合液静置15分钟），彻底冲洗后，使其干燥。</p>
使用	<p>常规指导：</p> <p>彻底搅拌油漆后，按常规方式喷涂。</p> <p>如果油漆粘滞、流动过快、延伸或流动不正常，请添加 EASY FLOW，直至油漆延伸平滑流畅，并且产生充分的“润湿边缘”。顺着刷子、滚轴或喷枪喷涂。</p> <p>使用前充分摇匀 EASY FLOW 容器。</p> <p>将 EASY FLOW 倒入油漆中，搅拌直至混合均匀。</p> <p>按常规方式混合 EASY FLOW 在油漆中。</p> <p>遵循下述指南，将 EASY FLOW 添加至油漆中。</p> <p>刷子或滚轴</p> <p>每升油漆添加量约为 7-10 %。</p> <p>如果油漆浓稠，或在极端温度下，可逐渐增大 EASY FLOW 的添加比例，每升油漆最高添加 15 %。</p> <p>HVLP 和杯式喷枪</p> <p>每升油漆添加量约为 5-10 %。</p> <p>添加量取决于油漆的粘稠度和流动性。</p> <p>如果油漆浓稠，每升油漆添加一汤匙水分加以稀释。</p> <p>无气式喷枪</p> <p>每升油漆添加量约为 10 %。</p> <p>人造饰面</p> <p>每升油漆添加量约为 20-25 %。</p> <p>喷涂垂直表面时请勿添加过多柔顺剂，以防性能下降或失效。</p>
覆盖范围	<p>实际覆盖范围取决于表面的喷涂方式、类型、质地、新旧程度和孔隙率。</p>
限制条件	<p>请勿用于透明漆中。</p> <p>请勿将EASY FLOW添加至油溶性或醇酸基油漆中·此类油漆请使用另一产品OWATROL® OIL*。</p>
清洁方式	<p>肥皂和清水</p>
储存	<p>剩余的EASY FLOW应转移至更小型密封性良好的塑料或玻璃容器中。避免存放在冰冻和高温环境中。</p>
基本信息	<p>我们竭尽全力确保所提供的技术数据准确无误。</p> <p>Owatrol International 无法控制产品的使用条件，因此不能保证产品效果。</p> <p>如需更多意见和信息，请联系我们的技术部门，发送邮件至info@owatrol.com，或联系您所在国家的Owatrol代理商。</p> <p>上述信息在发布之日准确无误。</p> <p>本文所提及的其它OWATROL产品均应参考相应的标签说明和技术数据表使用。</p>
安全性	<p>有关安全数据信息（MSDS），请访问www.owatrol.com以及产品包装说明。请置于儿童无法触及的位置。</p>
发布日期	<p>2017年6月</p>

* 相同制造商

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona – Spain
电话：+34 93 125 88 68
传真：+34 93 106 02 13



Owatrol Original
是一个注册商标

如需了解公司产品，请访问
www.owatrol.com

以上信息仅作参考用途，制造商不承担任何责任，产品的使用并不受制造商的监督。