



FAST NETT

NETTOYANT DEGRAISSANT TOUS SUPPORTS

| | |
|---|---|
| Description | Nettoie, dégraisse et désincruste (ex : moustiques collés à la carrosserie) les matériaux y compris les plus fragiles sans les aggraver. |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none">• Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.• Idéal pour les nettoyages fréquents.• Elimine facilement les résidus de plaquette de freins, la gomme de pneus, les insectes collés...• Se rince à l'eau• Ne laisse pas de traces grasses |
| Destination | <ul style="list-style-type: none">• Aluminium, chrome, peinture, polyester, plexiglass, cuir...• Carrosserie, jantes, bas de caisse, pot d'échappement, moteur, châssis, fourches, échappement, visière... |
| Caractéristiques techniques | <p>Solvant : Eau Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05 pH : 9,5 ± 0,5 Point d'éclair : Non classé inflammable Conditionnements : Vaporisateur de 500 ml et bidon de 2,5L Durée de conservation : minimum 1 an en emballage hermétique fermé d'origine non entamé.</p> |
| Matériel d'application | <ul style="list-style-type: none">• Vaporisateur, pinceau, éponge, microfibre |
| Recommandation avant l'application | <ul style="list-style-type: none">• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Si le support est trop chaud, l'humidifier en vaporisant de l'eau avant d'appliquer FAST NETT.• Ne pas laisser sécher FAST NETT sur le support.• Ne pas utiliser de brosses métalliques pour frotter le support. |
| Dilution | <ul style="list-style-type: none">• S'utilise pur. |
| Application | <ul style="list-style-type: none">• Pulvériser FAST NETT sur le support à nettoyer.• Laisser agir entre 5 et 10 min.• Frotter/essuyer avec un chiffon doux ou une éponge imbibés de FAST NETT.• Rincer impérativement à l'eau. Si nécessaire utiliser un nettoyeur haute pression (max 40 bars). Pour les salissures tenaces, possibilité de renouveler l'opération. |
| Nettoyage du matériel | <ul style="list-style-type: none">• À l'eau dès la fin de l'utilisation. |
| Stockage | <ul style="list-style-type: none">• À conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel. |
| Sécurité | Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. |
| Date d'édition | Mars 2018 |

Owatrol Pro
est une marque



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

*Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70*