

OWATROL

© REGISTERED TRADEMARK

XYLKOTE

SATURATEUR BOIS INTÉRIEURS

FINITION INCOLORE - ASPECT MAT

PROPRIÉTÉS

XYLKOTE protège

- Pénètre le bois et l'isole de l'humidité.
- Stabilise les bois bruts.
- Évite les risques de déformations.
- Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.

XYLKOTE décore

- Met en relief le veinage du bois, en particulier les bois blancs (sapin, pin, épicéa, ayous,...).
- Aspect incolore - mat.
- Aspect incolore - satiné avec passage d'une monobrosse 24 h après la saturation.
- Aspect teinté possible avec des colorants universels (5 à 10 g par litre) ou avec des cires liquides (nous consulter).



XYLKOTE dans le temps...

- Ne gomme pas, ne noircit pas.
- Entretien facile à l'eau savonneuse.
- Maintenance aisée sans ponçage, ni décapage.
- Reprises locales possibles.

DESTINATION

- Sur parquets, plans de travail, lambris, poutres,...
- Sur charpentes, après traitement d'un produit xylophage.
- Sur meubles : seul ou en sous-couche avant cire.
- Idéal sur les bois tendres : sapin, épicéa, pin, châtaignier, hêtre, douglas, red-cedar,...
- lamellé-collé.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- **Sur bois neufs** : toujours égrener le bois (grain 100), le dépoussiérer et vérifier qu'il est bien sec.
- **Sur bois vieillis, tachés ou noircis** : toujours procéder à un nettoyage du bois au préalable avec un dégriseur type NET-TROL** (nous consulter).
- **Sur bois lasurés, vernis ou cirés** : les bois doivent être impérativement décirés, décapés ou poncés jusqu'à un retour au bois brut.

APPLICATION

- Appliquer une couche de XYLKOTE au pinceau ou au rouleau.
- Laisser le produit pénétrer 15 à 30 minutes maximum.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation (prévoir 2 à 3 passages sur bois neufs).
- Toujours terminer l'application dans le sens des fibres du bois.
- Ne pas laisser sécher entre les couches.
- Toujours essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance.
- Mise en service en 24 à 48 heures.
- Monobrosse : 24 h. après la saturation, appliquer du XYLKOTE et activer la monobrosse jusqu'à séchage complet du XYLKOTE.

NOTRE CONSEIL

- Pour les bois exotiques (teck, merbau,...) utiliser du DEKS OLJE D.1*.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*même fabricant

Notre "Département bois" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

POUVOIR COUVRANT 8 à 12 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 30°C + 10°C	TEMPS DE SÉCHAGE 24 heures	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT 	 INTERIEUR
---	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------

XYLKOTE®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com