



AQUADECKS®

WATERGEDRAGEN HOUTVERZADIGER

Productbeschrijving

AQUADECKS® is een impregnerend en goed hechtend houtbeschermingsproduct dat geschikt is voor alle houtsoorten en een soepele, duurzame diepmatte afwerking biedt. AQUADECKS® verzadigt, impregneert en stabiliseert het hout zodat het risico op scheurvorming, kromtrekken of andere schade veroorzaakt door vocht en zon wordt geminimaliseerd.

Eigenschappen

- Verzadigt, impregneert en stabiliseert het hout zodat schade veroorzaakt door vocht en zon wordt geminimaliseerd.
- Kan worden aangebracht op nieuw of verweerd hout.
- Matte afwerking die de uitstraling van het hout benadrukt.
- Hoogwaardige uv-absorberende trans-oxide pigmenten.
- Zeer duurzame afwerking.
- Reukarm, sneldrogend.
- Gemakkelijk verwerkbaar en materiaal eenvoudig te reinigen met water en zeep.

Toepassingen

- Voor buitenshuis en binnenshuis
- Hardhout: o.a. ipé, azobe, mahonie en teak.
- Zachthout: grenen, vuren, ceder, drukgeïmpregneerd hout...
- Hittebehandeld hout
- Horizontale en verticale oppervlakken: terrassen, gevelbetimmering, schuttingen en meubels

Technische kenmerken

Afwerking: Mat

Bindmiddel: Acryl-Alkyd

Oplosmiddel: Water

Soortelijk gewicht: 1,01 ± 0,05

Fysische vorm: Vloeibaar

Vastestofgehalte: 11% ± 2

Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar.

Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l

Kleuren:



Honing Movingui Teak

Droogtijd: 4 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. 48 uur voor een terras.

VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 47 g/l.

Vorbereiding ondergrond

Algemene aanwijzingen:

- Het houtoppervlak moet schoon en droog zijn en vrij van vuil, vet, roet, schimmel en oude afwerkingslagen.
- Schimmel verwijderen.
- Verweerd hout schoonmaken met NET-TROL®*.
- Oude afwerkingslagen verwijderen met AQUANETT®* of DILUNETT®*.
- Na het reinigen het hout 48 uur laten drogen tot het vochtgehalte van het hout nog maximaal 18% bedraagt en dan pas afwerken.

Nieuw hout:

Nieuwe houten oppervlakken hebben een hard, glanzend oppervlak waardoor afwerkingsproducten niet maximaal in het hout kunnen dringen en niet goed hechten. De ondergrond voorbereiden als volgt: behandelen met AQUANETT®*, het oppervlak manueel of mechanisch schuren met schuurpapier korrel 80. Alle losse houtdeeltjes verwijderen. Het absorptievermogen van het hout testen door water op het oppervlak te sprenkelen. Als het water snel wordt opgenomen, is het oppervlak klaar voor verdere afwerking.

Verweerd hout:

Onbehandeld hout dat langer dan zes maanden aan de buitenlucht is blootgesteld, moet eerst grondig worden gereinigd voor het kan worden afgewerkt. Losse vezels, vuil en verontreinigingen van het oppervlak verwijderen met NET-TROL®* (volgens de gebruiksaanwijzing) en een hogedrukreiniger of een harde borstel.

Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen:

AQUADECKS® mag alleen worden aangebracht op kaal hout of verweerde houtoppervlakken die eerder met AQUADECKS® zijn behandeld. Alle sporen van beits, vernis en poriënvuller moeten volledig en grondig worden verwijderd met DILUNETT®* of AQUANETT®* volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, alvorens AQUADECKS® aan te brengen.

OPMERKING: ceder, rode den, douglas en hardhout kunnen door het gebruik van DILUNETT®* of AQUANETT®* verdonkeren. Als dat het geval is, de kleur herstellen met NET-TROL®* en dan verder afwerken.

Materiaal	<p>Borstel: speciaal voor beitsen, hoge kwaliteit, met synthetische haren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rol: synthetische geweven vacht • Verfspuit: airless-spuit • Tuinsproeier
Verwerkingsadvies	<p>LET OP: natte oppervlakken zijn glad. Wees voorzichtig wanneer u tijdens het aanbrengen van het product over een nat oppervlak loopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omroeren. Gebruiksklaar, niet verdunnen. • Het product goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik. • Om kleurverschillen te voorkomen: alle potten van het product die bestemd zijn voor dezelfde ruimte of dezelfde plaats, samenmenging. • Dek alles wat niet moet worden behandeld af, ook planten en struiken. • Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. • Niet aanbrengen als er koud weer of regen wordt verwacht voor de komende 12 uur. • Altijd een volledige lengte van een terras- of gevelplank afwerken tot aan een 'logische' onderbreking, zoals een raam of een deur of het einde van een terrasplank. • Op verticale oppervlakken werkt men het best van boven naar onder. • Nooit stoppen midden in een terrasplank of een muur. • Niet aanbrengen in de volle zon of op zeer warme oppervlakken.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Twee gelijkmatige lagen aanbrengen, nat in nat, met een synthetische borstel, rol, speciale beitsborstel / -applicator, tuinsproeier of airless-spuit. • Zorg ervoor dat zich op het oppervlak geen laag vormt, dit heeft een nadelige invloed op de prestaties van het product. • Bij het aanbrengen met spuit of rol, altijd onmiddellijk nastrijken of narollen zodat het product beter in het hout dringt en men een egale dekking en kleur verkrijgt. • Overtollig product (binnen 20 minuten) wegstrijken of wegborstelen om te vermijden dat zich glansvlekken vormen.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 10 tot 12 m² per liter • Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het hout.
Onderhoud terras	<ul style="list-style-type: none"> • De meeste terrassen en horizontale oppervlakken in hardhout hoeven niet elk jaar een nieuwe laag. Voor hardhout kan een laag AQUADECKS® om de twee jaar volstaan om de uitstraling van het hout op te frissen en het blijvend te beschermen. Door het hout tussen de onderhoudsbeurten in eenmaal per jaar met NET-TROL®* schoon te maken om vuilaanslag te verwijderen, ziet het hout er weer als nieuw uit. • Delen die meer te lijden hebben van de zon of weersinvloeden of die intensiever worden belopen, zullen sneller verouderen. Op die plaatsen het hout schoonmaken met NET-TROL®* en waar nodig een nieuwe laag aanbrengen. Daarbij de delen waar de kleur nog goed is, lichtjes overlappen. • Om een volledige nieuwe laag aan te brengen, te werk gaan zoals beschreven in 'Vorbereiding ondergrond' en 'Verwerking'.
Onderhoud Gevelbetimmering	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale oppervlakken vereisen geen jaarlijkse onderhoudsbeurt. • Delen die meer te lijden hebben van zon en weersinvloeden verwerken sneller dan andere delen. Op die plaatsen het hout schoonmaken met NET-TROL®* en waar nodig een nieuwe laag aanbrengen. Daarbij de delen waar de kleur nog goed is, lichtjes overlappen. Delen waar de kleur nog goed is, hoeven geen nieuwe laag. • Voor sterk verweerde delen kunnen twee lagen nodig zijn (de tweede laag aanbrengen voor de eerste droog is). • Nastrijken of narollen zodat het product beter indringt en men een egale dekking en kleur verkrijgt.
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> • Water en zeep
Opslag	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.</p>

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

AQUADECKS® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl