



ATM 007

ANTIMOSREINIGER MET BLIJVENDE WERKING

Productbeschrijving	<ul style="list-style-type: none">• Verwijdert mossen, korstmossen, (rode en andere) algen, bacteriën, schimmels, atmosferische vervuiling, olieresten.• Reinigt met een blijvende werking.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Preventief en curatief.• Langdurige bescherming.• Op waterbasis.• Reukloos en chloorvrij.• Hoog bevochtigingsvermogen.• Aanbevolen als voorbehandeling bij schilderwerk.• Heeft geen invloed op de kleur van de ondergrond.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Buiten.• Gevels, daken, balkons, tegels, trappen, terrassen, monumenten, potten, coatings van tennisterreinen...• Doeltreffende werking op natuursteen, baksteen, leien, dakpannen, shingles, beton, vezelcement, pleister, kunststof...
Technische kenmerken	<p>Samenstelling: Op waterbasis. Kleur: Zeer licht geel. Ingrediënten: Benzalkoniumchloride en isothiazolinon. Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C. Vlampunt: > 100°C. Densiteit: 1,02 % ± 0,02. Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar. Verpakkingen: 2,5 liter - contacteer ons voor andere verpakkingen.</p>
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• De voorschriften van de fabrikant in acht nemen.• Een geschikte beschermende uitrusting dragen (kledij, bril, rubberhandschoenen, masker...).• Het geconcentreerde product verdunnen met water (zie hoofdstuk 'Verdunning') en voorzichtig mengen. Niet schudden.• Niet aanbrengen op glas of op een rieten dak.• Het oppervlak na het aanbrengen van de behandeling nooit afspoeien.• Bij warm weer de te behandelen oppervlakken eerst nat maken om ze af te koelen en laten drogen.• Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product.• Het product niet verstuiwen in de nabijheid van bloemen en planten.
Vorbereiding van de ondergrond voor curatieve behandeling	Waar mogelijk de ondergrond eerst afborstelen of afkrabben en loszittend vuil verwijderen.
Verwerking	<p>Curatief: de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen tot mossen en dikke korstmossen goed met het product doordrongen zijn.</p> <ul style="list-style-type: none">• 48 uur wachten en afspreien met een hogedrukreiniger (maximaal 50 bar en minstens op 50 cm afstand om het oppervlak niet te beschadigen).• Of het oppervlak niet afspoeien en laten schoonregenen. Het effect zal na 10 tot 15 dagen zichtbaar zijn. <p>Preventief: de verdunde ATM 007 overvloedig aanbrengen op het volledig te behandelen oppervlak.</p>

Gereedschap	Borstel, rol, verstuiver, inox verfspuit.
Rendement verdund product	<ul style="list-style-type: none"> • Curatief: 5 m²/liter, of 125 m² voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007. • Preventief: 5 m²/liter, of 250 m² voor 2,5 liter geconcentreerde ATM 007. <p>Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product door de ondergrond geabsorbeerd wordt en van de manier waarop het wordt aangebracht.</p>
Verdunning	<ul style="list-style-type: none"> • Curatief: 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 9 delen water, naargelang de mate van vervuiling. • Preventief: 1 deel geconcentreerde ATM 007 + 19 delen water.
Gebruiksperiode	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale periode van april tot december. • Het mag niet regenen 12 uur vóór de behandeling en tot minstens 48 uur na de behandeling.
Reiniging gereedschap	Met water, onmiddellijk na het gebruik.
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Minstens 2 jaar in de ongeopende originele verpakking. • Vorstvrij bewaren. • Het product niet in de gootsteen gieten, niet in waterlopen laten wegvloeien. De verpakkingen niet hergebruiken.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

ATM 007 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl