





ESTERNI



COMPO-CARE

REVITALIZADOR PARA MADERA COMPOSITE

Descrizione del prodotto	COMPO-CARE è un rigenerante a base acquosa per legni compositi. Protegge e ravviva il colore.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione di colore trasparente. • Barriera antimacchia (oli, grassi, ...). • Impermeabilizza il supporto. • Facile da applicare. • Essiccazione rapida.
Indicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Uso esterno. • Per qualsiasi legno composito. • Superfici orizzontali (terrazze, ...) e verticali (rivestimenti, ...), mobili da giardino, ecc... • Ideale per laminati incisi.
Caratteristiche tecniche	<p>Tipo di solvente: Acqua. Densità (a +20°C): 1.01 ± 0.05. Viscosità: Liquido fluido. Infiammabilità: Non infiammabile. Confezioni disponibili: 1 l, 2.5 l. Colori:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Marrone </div> <div style="text-align: center;">  Grigio </div> </div> <p>Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto. Tempo di essiccazione a 20°C e 50 % di umidità: Secco al tatto: 1 ora. Essiccazione: 12-24 ore. COV: 3 % ± 0.5.</p>
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo.
Consigli per una buona applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Non applicare in pieno sole durante le ore più calde. • Assicurarsi che non piova per 24 ore dopo l'applicazione. • Proteggere le aree che non devono essere trattate. • Per il legno composito nuovo: lasciare alle intemperie per 6 mesi o pulire con PREPDECK®* diluito con acqua per eliminare trattamenti precedenti.
Preparazione della superficie	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, umidità e macchie di unto. • Pulire se necessario con COMPO-CLEAN* o un detersivo appropriato.
Applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Non diluire. Mescolare il prodotto prima dell'uso. • Applicare uno strato uniforme di COMPO-CARE lungo la linee. • Nel caso di applicazione a spruzzo si consiglia sempre una levigatura per migliorare la penetrazione e per una finitura con aspetto uniforme.
Rendimento	± 15 m ² /l.
Pulizia attrezzi	Acqua.
Mantenimento	Se il supporto si schiarisce con il tempo, applicare uno strato di COMPO-CARE sopra tutta la superficie secondo il metodo descritto precedentemente, senza carteggiare o decapare.
Stoccaggio	Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
Sicurezza	Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile www.owatrol.com e testi sulla confezione, in conformità con la legislazione.
Versione	Marzo 2012

* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

COMPO-CARE è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com/it