



COSMOBOIS

MASTIC À BOIS

Propriétés	Mastic à bois. Très facile d'emploi - ponçage aisé. Séchage rapide. Durcit en 10 mn sans aucun retrait. Peut se teinter*. Compatible avec toutes finitions. * COSMOBOIS peut se teinter avec des colorants universels (mais avant le mélange avec le durcisseur) à hauteur de 2 % maxi.
Destination	Intérieur/Extérieur. Meubles, portes, volets, terrasses, salon de jardin... Surfaces horizontales/verticales.
Recommandations avant application	S'assurer que le bois soit sec, propre, dépoussiéré. Poncer si nécessaire. Éliminer au préalable toutes parties friables. Ne pas faire le mélange mastic + durcisseur directement dans la boîte d'origine. Conserver à une température comprise entre 10°C et 25°C. Toujours faire un essai préalable sur une chute de bois.
Matériel d'application	Spatule fine, spatule large.
Application	Homogénéiser la pâte dans sa boîte à l'aide d'une spatule. Ponçage : Papier abrasif à sec, tous les grains en fonction de la finition. Prélever la quantité de mastic nécessaire et mélanger avec le durcisseur puis appliquer sans tarder (à environ 20°C), 2% de durcisseur permet d'obtenir une prise en 10 minutes. À titre indicatif la valeur d'un grain de café de durcisseur pour une noix de mastic. Étaler le mastic généreusement à l'aide d'une spatule. Laisser sécher et travailler le produit comme du bois. Attendre 24 heures avant d'utiliser une machine outil (fraiseuse, ponceuse...).
Nettoyage du matériel d'application	Nettoyer les outils avec un solvant usuel : diluant synthétique ou acétone.



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

COSMOBOIS est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com