



# DEKS OLJE® D.2

## HOOGLANS VERNIS VOOR HOUTWERK BINNEN EN BUITEN

<b>Productbeschrijving</b>	Snelle renovatie zonder het hout vooraf kaal te maken of te schuren.
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sterke en soepele film waarin geen blazen of barsten ontstaan en die niet afschilfert.</li><li>• Diepglanzende en duurzame afwerking.</li><li>• Goed vloeibare transparante vernis - de houtnerf blijft zichtbaar.</li><li>• Zorgt voor een langdurige bescherming.</li><li>• Schuren tussen de lagen is niet nodig.</li><li>• Eenvoudig te onderhouden, het volstaat om de oppervlakken regelmatig met zoet water af te wassen.</li></ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Binnen / Buiten. Horizontale en verticale oppervlakken.</li><li>• Nieuw of oud exotisch hout (teak, ipé, mahonie, movingui, bangkirai...).</li><li>• Tuinmeubilair, poorten... Lambrisering, deuren, ramen, lijstwerk...</li><li>• Op boten wordt DEKS-OLJE® D.2 gebruikt voor werkzaamheden boven de waterlijn.</li></ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Bindmiddel:</b> Alkydhars.</p> <p><b>Oplosmiddel:</b> White spirit.</p> <p><b>Densiteit (bij +20°C):</b> 0,9 ± 0,05.</p> <p><b>Viscositeit:</b> Dikvloeibare vloeistof.</p> <p><b>Vastestofgehalte:</b> 56 ± 1.</p> <p><b>Vlampunt:</b> &gt; 60°C.</p> <p><b>Verpakkingen:</b> 1 l, 2,5 l en 20 l.</p> <p><b>VOS:</b> Maximaal 400 g/l.</p>
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het hout moet worden voorbehandeld met DEKS-OLJE® D.1*. 24 uur laten drogen.</li><li>• Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product.</li><li>• DEKS-OLJE® D.2 niet aanbrengen bij vochtig weer of in de late namiddag.</li><li>• DEKS-OLJE® D.2 geeft een gladde afwerklaag. Op loopgedeelten wordt aanbevolen om alleen DEKS-OLJE® D.1* aan te brengen.</li></ul>
<b>Gereedschap</b>	Verfborstel, rol.
<b>Verwerkingsadvies</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het hout moet vooraf behandeld zijn met DEKS-OLJE® D.1*, voor specifieke toepassingen eventueel ook met RUSTOL-OWATROL®* of met XYLKOTE*.</li><li>• Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product.</li><li>• Niet verdunnen.</li></ul>

## Verwerking

- Afhankelijk van de mate van blootstelling van het oppervlak, 3 tot 6 lagen DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen.
- Tussen elke laag minstens 12 uur laten drogen.
- Het heeft geen nut om tussen de lagen te schuren.
- 3 tot 4 dagen laten drogen vooraleer het oppervlak in gebruik te nemen.  
**Opmerking:** spatten of druppels van DEKS-OLJE® D.2 moeten worden verwijderd voor het product droog is. Na droging zijn vlekken heel moeilijk te verwijderen. Ga dus zorgvuldig met het product om en verwijder vlekken meteen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

## Rendement

15 m<sup>2</sup> per liter.

## Onderhoud

Om met DEKS-OLJE® D.2 afgewerkt hout te herstellen, het beschadigde oppervlak afschuren met zeer fijn schuurpapier (speciaal voor carrosserie) en hierbij DEKS-OLJE® D.1\* gebruiken als polijstmiddel. Bedoeling is niet om het hout te schuren, maar de vernislaag op de beschadigde zone te ontglanzen. Daarna het oppervlak afvegen met een schone niet-pluizende doek, eventueel gedrenkt in DEKS-OLJE® D.1\*. De volgende dag een eerste laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen. 12 uur laten drogen en een tweede laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen. De behandeling herhalen tot de gewenste glansgraad verkregen is.

**NB:** Hout in een maritieme omgeving regelmatig met zoet water afwassen om zoutresten te verwijderen.

## Reiniging gereedschap

White spirit.

## Houdbaarheid

Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

## Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

## Datum van uitgifte

05.2015

\* zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

DEKS OLJE® D.2 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)