



BINNEN
BUITEN



E.S.P.

EASY SURFACE PREP

Productbeschrijving

E.S.P. is een handig 'wipe on/wipe off'-product dat de ondergrond voorbereidt en primert in één en dezelfde behandeling. Schuren is overbodig. E.S.P. zorgt voor een hechtlaag waardoor nieuwe verf perfect hecht op alle niet-poreuze oppervlakken.

Eigenschappen

- Gemakkelijk aan te brengen volgens 'wipe on/wipe off'-principe.
- Prepareert gladde glanzende oppervlakken om te worden geverfd of gevernist.
- Kan worden overschilderd met solvent- of watergedragen verf of vernis.
- Geen tijdrovende schuurwerkzaamheden.
- Kan twee uur later of zelfs tot zeven dagen na de behandeling worden overschilderd.
- Eenvoudig in gebruik.
- Verwijdert de oude lagen niet en maakt ze niet zacht of dof.

Toepassingen

- Voor binnen en buiten
- Lakken, email, vernis, verf: muren, meubels, radiators...
- Tegels: badkamer
- Melamine: keukenmeubels
- Glas

Technische kenmerken

Bindmiddel: Acryl/alkydharsen

Oplosmiddel: Water

Soortelijk gewicht: $1,00 \pm 0,05$

Fysische vorm: Vloeibaar

Vastestofgehalte: $6\% \pm 2$

Ontvlambaarheid: Niet als ontvlambaar geklasseerd

Flampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd

Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking

Verpakkingen: 1 l

Droogtijd: 2 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid

VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h) 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 29 g/l.

Materiaal

- Pluivrije doek, verfborstel, rol

Verwerkingsadvies

- Zorg ervoor dat de nieuwe (verf)laag samengaat met de oude (verf)laag.
- Verwijder alle losse verfresten.
- Schuur oppervlakken waar vet, boenwas of vernis op zit met een in E.S.P. gedrenkt groen schuur sponsje of staalwol 00. Veeg alle E.S.P. na 5 à 10 minuten af en volg de instructies hierbij.
- Gebruik schone doeken en vervang ze regelmatig.
- Zorg ervoor dat er geen gebruikte E.S.P. bij schone E.S.P. terecht komt.
- Gebruik E.S.P. niet voor dompeling.
- Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.

Verwerking

- Breng E.S.P. aan met een schone, droge, pluisvrije doek. Wanneer E.S.P. «kruipt» of niet goed hecht, is het oppervlak niet schoon. Veeg E.S.P. af en maak het oppervlak opnieuw schoon volgens de bovenstaande instructies.
- Laat 5 minuten inwerken en veeg dan lichtjes met een schone doek in één richting over het oppervlak om de overtollige E.S.P. te verwijderen.
- Laat E.S.P. 2 uur drogen vooraleer te overschilderen.

Rendement

- 18 m² per liter
- Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het oppervlak.

Beperkingen

- Niet overschilderen met tweecomponentensystemen, cellulose-, xyleen- en urethaancoatings.

Reiniging

- Water en zeep

Opslag

- Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

Veiligheid

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com

Datum van uitgifte

05.2015



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

E.S.P. is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl