



ESTERNI



NET-TROL®

PULENTE NON SBIANCANTE PER IL LEGNO

Descrizione del prodotto

NET-TROL® è un potente pulente, non sbiancante, che rimuove il grigio dovuto all'esposizione alle intemperie del legno non trattato, riportandolo al suo colore naturale. A differenza della candeggina o dei prodotti a base di cloro non è aggressivo per le fibre del legno. NET-TROL® rimuove lo sporco superficiale ridonando alla superficie del legno il suo aspetto brillante.

Proprietà

- Ravviva i legni ingrigiti riportandoli al loro colore naturale senza l'impiego di sbiancanti.
- Agisce rapidamente, bastano 15 minuti perché il legno riassuma il suo colore naturale.
- Adatto a tutti i tipi di legno: Tenero (anche trattato in autoclave) - Larice, Pino, Cedro...; Termotrattato; Duro - Teck, Iroko, Ipe, Bangkirai (Balau), Quercia, Castagno...
- Rimuove le macchie dovute al tannino.
- Eccellente sgrassante per i legni tropicali prima dell'applicazione della finitura.
- Rimuove le macchie dovute alle muffe e all'inquinamento.
- Ridona brillantezza alle plastiche scolorite dai raggi UV e dall'invecchiamento.
- Rimuove le macchie di ruggine.
- Pulisce e ravviva cemento e pietra.
- Neutralizza le superfici sverniciate con DILUNETT®*, AQUANETT®*, PREPDECK®*.
- Sicuro - non danneggia piante e arbusti.
- Biodegradabile - Non contiene solventi e ammoniaca - risciacquo con acqua.

Ambiti di impiego

- Solo per esterni.
- Rimozione delle fibre ingrigite da legno privo di trattamenti.
- Superfici orizzontali e verticali.
- Pulizia di superfici in legno già trattate.
- Altre superfici: cemento macchiato di ruggine, pietre e plastica scolorite, ...

Caratteristiche tecniche

Solvente: Acqua.
Peso Specifico (@ 20°C): 1,07 ± 0,05.
Stato Fisico: Gel.
Residuo Secco: 19% ± 2.
Flash Point: Non classificato come infiammabile.
Vita di scaffale: 18 mesi minimo nell'imballo originale non aperto.
Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 15L.
Aspetto e odore: Blu, odore di sapone.
COV: Non applicabile.

Consigli per una buona applicazione

Pennello a setole morbide.
 Spazzola a setole dure o in nylon.
 Idropulitrice.
 Utilizzare guanti resistenti ai prodotti chimici, occhialini di sicurezza e abbigliamento protettivo.

Preparazione della superficie

Agitare bene prima dell'uso.
 Coprire le aree che non si intende trattare.
 Bagnare abbondantemente piante e arbusti.
 Applicare tra 5°C e 35°C. Non applicare su superfici calde; il prodotto essicherebbe troppo rapidamente.
 Quando si applica su superfici verticali, lavorare dal basso in alto per evitare striature.

Consigli per una buona applicazione

ATTENZIONE:

Le superfici bagnate possono diventare scivolose, prestare attenzione se si cammina sulla superficie sulla quale è stato applicato il prodotto.

NET-TROL® può opacizzare le superfici pitturate o le viti e bullonerie metalliche se lasciato agire troppo a lungo. Risciacquare rapidamente o rimuoverlo con uno straccio bagnato.

Legno, Pietra, Cemento:

Bagnare le superfici con acqua fresca e pulita.

Applicare NET-TROL® con pennello o rullo sintetico (pelo medio o lungo).

Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon.

Lasciare agire per 10-20 minuti. Se la superficie inizia ad asciugare, inumidirla con acqua nebulizzata.

Sfregare la superficie mentre si risciacqua o impiegare una idropulitrice (max. 60 bar).

Se necessario ripetere la procedura.

Legno - Lasciare asciugare per 48 ore o fino al raggiungimento del contenuto di umidità richiesto dalla finitura prescelta.

Pietra & Cemento - Lasciare asciugare fino al raggiungimento del contenuto di umidità richiesto dalla finitura prescelta.

Macchie dovute ai chiodi:

Pulire la superficie.

Dopo la pulizia bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.

Applicare il NET-TROL® sopra e attorno alla macchia.

Non risciacquare fino a quando la macchia non scompare.

Plastica:

Bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.

Applicare il NET-TROL® con una spazzola.

Lasciare agire per 10 minuti.

Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon.

Risciacquare la superficie con abbondante acqua fresca e pulita.

Macchie di ruggine:

Bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.

Applicare il NET-TROL® con una spazzola dura di nylon, agendo con maggiore energia sulla zona della macchia.

Lasciare agire per 10 minuti.

Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon.

Risciacquare la superficie con abbondante acqua fresca e pulita.

Resa

Da 5 a 10 m² per litro.

La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Restrizioni

Non usare sull'alluminio.

Pulizia degli attrezzi

Acqua e detergente.

Stoccaggio

Trasversare il prodotto non utilizzato in un contenitore a tenuta, in plastica o vetro. Non utilizzare contenitori metallici.

Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.

Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.

Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alle istruzioni sulla latta.

Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Versione

Ottobre 2011

* Stesso fabbricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

NET-TROL® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su :

www.owatrol.com/it