



FLOOR VERNIS

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE PER INTERNI

Descrizione del prodotto	FLOOR VERNIS è una vernice trasparente poliuretanica monocomponente da usare in interni per proteggere metalli trattati preventivamente con OWATROL® OIL*. Coniuga alta performance con facilità di applicazione. Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio.
Proprietà	<ul style="list-style-type: none">• Garantisce una finitura di lunga durata resistente all'acqua, agli sfregamenti, alle abrasioni e ai graffi.• Offre una protezione ottimale per superfici soggette ad uso intenso.• Arricchito con resine alchidico-poliuretaniche modificate.• Molto facile da applicare con pennello, rullo o pistola.• Lavabile.• Disponibile con finitura satinata.• Antiscivolo.• Incolore. Mantiene l'aspetto naturale della superficie.
Utilizzo	Ideale per situazioni e supporti ad alto calpestio. Si applica su metallo pulito, preventivamente trattato con OWATROL® OIL*, come ad es. scale, pavimenti, pali, serrature, mobili e ornamenti in metallo ecc...
Caratteristiche tecniche	Classificazione: Famiglia 1 - Classe 4 a (secondo la classificazione NBT 22-003 e NFT 36-005) Aspetto: Liquido di colore ambrato Finitura: Satinata Colore: Incolore Densità specifica a 20° C: 0.945 ± 0.05 Viscosità: Liquido semi-fluido Contenuto Solido: 58% ± 3 Punto di infiammabilità: > 60°C Confezioni: 0,75 L - 2.5 L Vita di scaffale: 2 anni minimo nell'imballaggio originale ermeticamente chiuso. COV: Valore limite per questo prodotto (cat. A/e): 400 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/L.
Preparazione del supporto	Applicare su superfici metalliche il cui utilizzo, natura, qualità, trattamento e preparazione sia conforme alle normative vigenti. Il riconoscimento e la preparazione del supporto sono di completa responsabilità dell'utilizzatore. La superficie dovrà essere asciutta, sana, pulita e sgrassata, preventivamente protetta con OWATROL® OIL*. Dovrà inoltre essere esente da calamina (patina di laminazione presente sui metalli nuovi). È essenziale una buona preparazione del supporto per ottenere ottimi risultati di finitura. Metallo nuovo: Preparare il supporto eliminando ogni traccia di CALAMINA anche meccanicamente tramite smerigliatura, carteggiatura, sabbatura o spazzolatura. Metallo trattato con precedenti finiture deteriorate: Sverniciare o carteggiare completamente la superficie fino a portare il metallo allo stato grezzo (consultateci al riguardo). Applicare OWATROL® OIL* fino a una completa saturazione. Note: attenersi in ogni caso alle normative vigenti. Al termine della carteggiatura, rimuovere sempre e completamente la polvere dal supporto, utilizzando un diluente appropriato prima di applicare OWATROL® OIL. Lasciare asciugare la superficie in un tempo compreso tra le 24 e 72 ore. Note: Attenersi in ogni caso alle norme vigenti e ai manuali o alle pubblicazioni più recenti al riguardo. Rimuovere sempre la polvere dal supporto al termine della carteggiatura. Ricordarsi che lo sporco si accumula (specialmente in tubi, radiatori...).
Utensili per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello• Rullo• Pistola

Istruzioni prima l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pronto all'uso. Non diluire. Agitare bene prima e durante l'applicazione. • Non applicare in presenza di una temperatura ambientale inferiore a +10°C o superiore a +30°C. • Un'umidità relativa del 50% permetterà una essiccazione ottimale. • Proteggere tutto quello che non deve essere trattato. • Se applicata in interni assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato. • Seguire le istruzioni riportate di seguito, a seconda del tipo di supporto.
Diluizione	Pronto all'uso, non diluire.
Applicazione	<p>Applicare una prima mano uniforme di FLOOR VERNIS e lasciare asciugare per 24 ore a seconda delle condizioni ambientali. Carteggiare la superficie (grana 280) e rimuovere ogni traccia di polvere. Applicare una seconda mano del prodotto</p> <p>Superficie con finiture in buone condizioni: Carteggiare la superficie (grana 280). Rimuovere ogni traccia di polvere e applicare una mano di FLOOR VERNIS. Lasciare asciugare per 24/48 ore. Applicare una seconda mano del prodotto</p> <p>Superficie con finiture in cattive condizioni: Consultare il paragrafo "preparazione del supporto" Applicare 2 mani di FLOOR VERNIS seguendo le istruzioni precedenti <u>Nota:</u> È assolutamente necessario rimuovere qualsiasi traccia di polvere dopo ogni carteggiatura.</p> <p>SUGGERIMENTI: Una buona preparazione della superficie è essenziale per l'aspetto finale di ogni carteggiatura Per un risultato perfetto: Diluendo FLOOR VERNIS con OWATROL® OIL* si rende più facile la stesura della vernice, limitando i graffi e riducendo il rischio di deterioramento prematuro, donando alla vernice una elasticità molto elevata.</p>
Manutenzione	<p>Rimuovere regolarmente la polvere dal supporto con uno straccio o un panno evitando di utilizzare prodotti troppo aggressivi. In caso di accumuli di grasso o altri tipi di sporcizia che incrostano il supporto da molto tempo, non utilizzare detergenti a base di acido. Non risciacquare la superficie nelle prime tre settimane seguenti all'applicazione di FLOOR VERNIS (consultateci al riguardo).</p>
Resa	18 m ² /L
Asciugatura	<p>Secco al tatto: 5 ore Seconda mano: 24 ore Essiccazione completa: 3 settimane</p>
Pulizia degli utensili	Acquaragia
Conservazione	Tenere il prodotto al riparo del gelo e dalle temperature elevate.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito www.owatrol.com e l'etichetta sul contenitore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Versione	Maggio 2017

* Stesso Fabbricante