



RUSTOL-ALU RA.85

ALUMINIUMVERF ALLE ONDERGRONDEN

Productbeschrijving	RUSTOL-ALU RA.85 is een duurzame, isolerende aluminiumkleurige lak.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Lichtversterkend.• Duurzame glans dankzij de perfecte coating van de aluminiumdeeltjes met het bindmiddel RUSTOL-OWATROL®*. Het bindmiddel voorkomt tevens het risico op afbladderen.• Zeer homogene structuur, perfecte vloeï.• Zeer goed bestand tegen luchtvervuiling.• Hoog bevochtigings- en indringingsvermogen.• Uitstekende corrosiewerende eigenschappen.• Sterke filmeigenschappen (hechting, soepelheid, strakke film).• Bestand tot +175°C.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Binnen / Buiten.• Hekken, traliwerk, metalen constructies en gebinten, daken, tanks en opslagbakken, aanhangwagens, knalpotten... Machines, pompen, elektrische apparatuur, leidingen.
Technische kenmerken	<p>Bindmiddel: Alkydhars.</p> <p>Oplosmiddel: White spirit.</p> <p>Densiteit (bij +20°C): 0,96 ± 0,05.</p> <p>Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.</p> <p>Vastestofgehalte: 49 ± 1.</p> <p>Vlampunt: > 60°C.</p> <p>Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l.</p> <p>VOS: 495 g/l.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vrij van vetvlekken zijn. Op geroeste of al geschilderde oppervlakken, de loszittende delen verwijderen en het oppervlak licht schuren.
Gereedschap	Verfborstel, rol, verfpistool.
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• Voor en tijdens het gebruik goed roeren, voor een homogene vermenging van het pigment.• Kan worden aangebracht op alle droge en vetvrije oppervlakken.• Het is aanbevolen om steeds een roestwerende grondlaag RUSTOL-OWATROL®* aan te brengen om te vermijden dat het aluminiumpigment met het metalen oppervlak reageert.• Alles wat niet moet worden geschilderd, afdekken, meer bepaald bij gebruik van een rol of een verfpistool.• Niet verdunnen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">• Een laag RUSTOL-ALU RA.85 aanbrengen. Als er twee lagen worden aangebracht, minstens 24 uur wachten voor de tweede laag.• RUSTOL-ALU RA.85 bevat RUSTOL-OWATROL®* waardoor de verf langzaam droogt en een reflecterende, strakke film vormt die toch soepel blijft.

Tips na gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Aangebroken verpakkingen overgieten of de potten omdraaien. • Met het product doordrenkte doeken mogen niet rechtstreeks in de vuilbak worden gegooid maar moeten eerst plat worden gedroogd.
Rendement	18 m ² per liter.
Onderhoud	<p>Gebruikelijke renovatie: Een of twee lagen aanbrengen afhankelijk van de staat van het oppervlak. Eerst reinigen, de loszittende delen verwijderen en het oppervlak licht schuren.</p> <p>Laattijdige renovatie: Bij een sterk beschadigde ondergrond alle lagen verwijderen door middel van schuren of met een afbijtmiddel. Daarna twee lagen aanbrengen.</p> <p>NB: na het schuren de ondergrond steeds zorgvuldig stofvrij maken.</p>
Reiniging gereedschap	White spirit.
Houdbaarheid	Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

RUSTOL-ALU RA.85 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl