



RUSTOL-DÉCO

ROESTWERENDE DECORATIEVE LAK ALLE ONDERGRONDEN

Productbeschrijving	RUSTOL-DÉCO is een roestwerende glanslak die als primer én afwerking wordt gebruikt. RUSTOL-DÉCO zorgt voor een decoratieve en doeltreffende roestwerende bescherming op alle ondergronden.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Eenvoudig in gebruik.• Kan direct op roest worden aangebracht dankzij het hoge indringende vermogen en de sterke isolerende en hechtingseigenschappen van RUSTOL-OWATROL®*.• Hecht op alle ondergronden; RUSTOL-DÉCO dringt door tot in de kleinste poriën, zet er zich stevig vast en vormt één geheel met het oppervlak.• Is zeer goed bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en luchtvervuiling.• Kan direct op licht geoxideerde metalen worden aangebracht.• Soepele film die niet barst• Bestand tot +175°C.• Bestaat in 6 kleuren: 
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Binnen / Buiten.• Ferro- en non-ferrometalen – verzinkt staal, aluminium, zink – hout, kunststoffen, polystyreenschuim, tegels en ook glas.• Hekken, balkons, tuinmeubels, luiken, veranda's, allerlei metalen structuren... Deuren, lijstwerk, meubels, radiators, leidingen, machines...
Technische kenmerken	<p>Bindmiddel: Alkydhars.</p> <p>Oplosmiddel: White spirit.</p> <p>Densiteit (bij +20°C): 1,1 ± 0,05.</p> <p>Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof.</p> <p>Vastestofgehalte: 68 ± 2.</p> <p>Vlampunt: > 60°.</p> <p>Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l.</p> <p>VOS: 365 g/l.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en vrij van vetvlekken zijn. Op geroeste of al geschilderde oppervlakken, de loszittende delen verwijderen en het oppervlak licht schuren.
Gereedschap	Borstel, rol, airless verfpistool (0,4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• Voor een voldoende hoeveelheid verf zorgen om het werk te kunnen voltooien.• Voor elke laag de potten onderling mengen.• Niet verdunnen.• Goed roeren voor en tijdens het gebruik voor een homogene vermenging van de pigmenten.• Het te behandelen oppervlak moet droog zijn en vrij van vetvlekken.• Verroeste oppervlakken eerst licht ontroesten met een staalborstel.• Voor een nog duurzamer resultaat, op geverfde en/of sterk verroeste oppervlakken eerst een onverdunde laag RUSTOL-OWATROL®* aanbrengen en dan pas de eerste laag RUSTOL-DÉCO.• Bij verwerking met verfpistool 5 tot 10 % RUSTOL-OWATROL®* toevoegen, afhankelijk van de gebruikte nozzle, tot RUSTOL-DÉCO de gewenste viscositeit heeft.

Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Een laag RUSTOL-DÉCO aanbrengen. Goed laten drogen. • Een tweede laag RUSTOL-DÉCO aanbrengen.
Tips na gebruik	Aangebroken verpakkingen overgieten of de potten omdraaien.
Rendement	15 m ² per liter.
Onderhoud	<p>Gebruikelijke renovatie: Een of twee lagen aanbrengen, afhankelijk van de staat van het oppervlak. Eerst reinigen, de loszittende delen verwijderen en het oppervlak licht schuren.</p> <p>Laattijdige renovatie: Bij een sterk beschadigde ondergrond alle lagen verwijderen door middel van schuren of met een afbijtmiddel. Daarna twee lagen aanbrengen.</p> <p>NB: na het schuren de ondergrond steeds zorgvuldig stofvrij maken.</p>
Reiniging gereedschap	White spirit.
Houdbaarheid	Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

RUSTOL-DÉCO is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl