



BUITEN
BINNEN



SANIXYL*

FUNGICIDE / INSECTICIDE TEGEN TERMIETEN / TEGEN VERBLAUWING

Functies

Preventief:

- Insecten: boktorren, boorkevers, spinhoutkevers, termieten.
- Zwammen die bruinrot en houtverkleuring veroorzaken (verblauwing op verwerkt hout**).

Curatief:

Insecten: boktorren, boorkevers, termieten***. Verdelgt alle insecten tot diep in het hout en voorkomt heraanastang.

** Op geplaatst hout.

*** In geval van termieten wordt de curatieve behandeling door een erkend specialist uitgevoerd en moeten ook de vloeren en de muren mee worden behandeld.

Door termieten aangetast hout moet, afhankelijk van de mate van aantasting, al dan niet worden vervangen.

Eigenschappen

- Preventief en curatief. Insecticide en fungicide.
- Verrijkte formule: tegen termieten en tegen verblauwing bij verwerkt hout**.
- Gemakkelijk aan te brengen. Gebruiksklaar. Sterk indringend vermogen.
- Niet vettig. Kleurloos en reukloos. Niet ontvlambaar.
- Op waterbasis.

Toepassingen

Gezond of aangetast hout binnenshuis: verticale en horizontale ondergronden (lambrisering, trappen, parketvloeren, meubels...).

Gezond of aangetast hout buitenshuis: verticale ondergronden (gevelbetimmering, lijstwerk...), behalve loofhout.

Doeltreffend voor gebruiksklassen: 1, 2 en 3a.

Technische kenmerken

Kleur: Kleurloos na droging.

Oplosmiddel: Cypermethrine < 0,10% m/m - Propiconazol < 0,05% m/m
IPBC < 0,05% m/m - Tebuconazol < 0,05% m/m

Densiteit (bij 18°C): 1,000 ± 0,05.

Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C.

Verpakkingen: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter.

Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren in de ongeopende originele verpakking.

Vorstvrij bewaren. 'Omkeerbaar' product: als SANIXYL bevriest, krijgt het zijn werkzaamheid terug door de bus te schudden.

Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Ondergrond

Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen.

Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een houtbehandelingsmiddel op waterbasis.

Verwerkingsadvies

De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven.

Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C of hoger dan +35°C.

Vorbereiding van de ondergrond

Wordt aangebracht op onbehandeld, droog, schoon en stofvrij hout waarvan eventuele vorige afwerkklagen volledig verwijderd of afgeschuurd zijn.

Op aangetast hout: bij grote houtsecties gaten boren en de aangetaste, verzwakte delen weggappen*** of wegborstelen met een messingborstel.

*** Aangeraden wordt om ernstig aangetaste delen die te broos zijn en niet meer voldoende weerstand bieden te versterken of te vervangen.

Verwerkingsadvies

Geschikte beschermkledij, handschoenen en een bescherming voor de ogen en het gezicht dragen.

Het product niet gebruiken in de nabijheid van een warmtebron. Niet geschikt voor de behandeling van bijenkorven. Het product vóór gebruik goed schudden. De ruimte waarin het product gebruikt wordt goed ventileren.

Verwerkingsmateriaal

Injectie onder druk, instrijken met borstel, besproeien met tuinsproeier, dompeling (contacteer ons).

Verdunning	SANIXYL moet onverdund worden gebruikt en mag niet met andere producten worden gemengd.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Op nieuw gezond hout: het hout met het product instrijken tot het verzadigd is of besproeien met een tuinsproeier. De spuitopening van de sproeier zo regelen dat er geen spuitnevel ontstaat. Vooral de kopse kanten goed bewerken. • Op aangetast hout: gaten boren en vervolgens weghakken (vermolmde delen verwijderen). De verzwakte delen verstevigen of vervangen. Kleine houtsecties met het product instrijken tot verzadiging, vooral op de kopse kanten. • Op sterk aangetast hout: gaten boren in het hout, verspringend om de 20 cm voor grotere houtsecties en om de 40 cm voor kleinere houtsecties, vervolgens injecteren met SANIXYL. Daarna nog het volledige oppervlak instrijken. <p>Kan worden gebruikt voor dompeling: contacteer ons. NB: gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen.</p>
Droogtijd en overschilderbaarheid	<p>Volledig droog: 24/48 uur bij normale temperaturen en een normale luchtvochtigheid. Na 4 uur overschilderbaar met een solventgedragen afwerking; zodra het hout droog aanvoelt overschilderbaar met een watergedragen afwerking.</p> <p>Omdat SANIXYL een niet-vettig product is, kan het na volledige droging overschilderd worden met de afwerkingsproducten van DURIEU/OWATROL.</p> <p>Kan met alle eencomponent- of tweecomponentenproducten worden afgewerkt.</p> <p>(1) Als SANIXYL wordt toegepast in overeenstemming met het technische informatieblad en volgens de geldende regels van de techniek, is de insectendodende werking tot 10 jaar effectief.</p>
Rendement	<p>Preventief: 5 m²/liter. Curatief: 3 m²/liter.</p> <p>Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product door de ondergrond geabsorbeerd wordt en van het materiaal waarmee het wordt aangebracht.</p>
Reiniging gereedschap	Het gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.



Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com

ADFIELDS 03/16 - rcs Tours 331 998 484 - Tel. 02 47 66 90 67 - Foto: Bukitdamsara, Javaman. Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.