



INTERNI



ALL'ACQUA



SOAPCLEAN

PULENTE NATURALE PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

| | |
|---|---|
| <p>Descrizione del prodotto</p> | <p>SOAPCLEAN è un pulente delicato a base di sapone naturale, specifico per la pulizia delle superfici trattate con oli e vernici. Può anche essere utilizzato su superfici laccate, legno laminato, legno impiallacciato, superfici in melamina e vinile.</p> <p>SOAPCLEAN non lascia alcun film sulla superficie. Grazie alla sua formula concentrata, anti scivolo e dall'odore gradevole, SOAPCLEAN è anche molto economico.</p> |
| <p>Proprietà</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Formula concentrata - Molto economico. • Non lascia aloni. • Non è scivoloso. • Facile da usare. • Pulente delicato, a base di sapone naturale - Odore gradevole. • Pulisce senza danneggiare la finitura. • Ravviva e mantiene la bellezza della finitura originale. • Ideale per uso quotidiano. |
| <p>Ambiti di impiego</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pavimenti trattati con oli e vernici. • Superfici laccate, legno laminato, legno impiallacciato, superfici in melamina e vinile. |
| <p>Dati tecnici</p> | <p>Solvente: Acqua. Viscosità: Fluida. Peso specifico (@ 20°C): 1 ± 0.05. Stato fisico: Liquido. Flash point: Non infiammabile. pH: 10 ± 1. Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto. Confezioni disponibili: 1L. Tempo di asciugatura: 15-20 min. COV: Non applicabile.</p> |
| <p>Attrezzi per l'applicazione</p> | <p>Mocio. Spugna.</p> |
| <p>Preparazione della superficie</p> | <p>Rimuovere o aspirare ogni traccia di polvere e sporcizia.</p> |
| <p>Applicazione</p> | <p>Miscelare 2 tappi di SOAPCLEAN per 10 litri d'acqua. Pulire il pavimento impiegando la soluzione diluita di SOAPCLEAN con un mocio ben strizzato o con una spugna. Lasciare asciugare. Non occorre applicare cere o polish.</p> |
| <p>Limitazioni</p> | <p>Non impiegare su superfici metalliche. Le superfici appena trattate con oli o vernici devono essere lasciate riposare per almeno 15 giorni prima della pulizia con SOAPCLEAN. SOLO per la gamma OWATROL per pavimenti: per i primi 15 giorni dopo l'applicazione dei prodotti OWATROL, è possibile utilizzare SOAPCLEAN nella diluizione indicata al paragrafo "Applicazione" utilizzando un mocio molto ben strizzato, trascorsi 15 giorni si può impiegare SOAPCLEAN come d'uso.</p> |

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

| | |
|-------------------------------|---|
| Pulizia degli attrezzi | Acqua |
| Stoccaggio | Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate. |
| Informazioni generali | La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche. |
| Sicurezza | Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it . Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| Versione | Febbraio 2012. |

* Stesso fabbricante

