



TEAK-OLJE

TEAKOLIE

SPECIAAL VOOR TUINMEUBELN

Productbeschrijving	Beschermt het hout en heeft een voedende werking.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.• Matte, natuurlijke afwerking.• Wordt niet zwart.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Binnen / Buiten. Horizontale en verticale oppervlakken.• Exotische houtsoorten: teak en andere houtsoorten die voor tuinmeubels worden gebruikt, met uitzondering van keruing.
Technische kenmerken	<p>Bindmiddel: Alkydhars.</p> <p>Oplosmiddel: White spirit.</p> <p>Densiteit (bij +20°C): 0,8 ± 0,05.</p> <p>Viscositeit: Vloeibaar.</p> <p>Vastestofgehalte: 39 ± 1.</p> <p>Vlampunt: > 60°C.</p> <p>Verpakkingen: 1 l.</p> <p>VOS: 540 g per liter.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	<p>Exotische houtsoorten zijn hard, bevatten natuurlijke olieën en krijgen in de fabriek, om esthetische redenen, een 'glanslaag'. Dit alles zorgt ervoor dat houtbeschermingsmiddelen moeilijk in het hout dringen.</p> <p>Nieuw hout:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het te behandelen oppervlak ontvetten met gedenatureerde alcohol (brandalcohol) en een aantal pluisvrije doeken.• Het hout licht schuren met schuurpapier (maximaal korrel 100), in de richting van de houtnerf, om de houtporiën te openen.• Het hout stofvrij maken en afwassen met een in lauw water gedrenkte spons.• 3 uur laten drogen bij 20°C. <p>Vergrijsd of donker geworden hout, hout met vlekken:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het hout werd nog niet eerder behandeld (met olie of een ander product).<ul style="list-style-type: none">• Reinigen met NET-TROL®*.• Indien nodig licht schuren (korrel 100) en stofvrij maken.2. Het hout werd al eerder behandeld met een niet-filmvormende bescherming (olie of een ander product).<ul style="list-style-type: none">• De olie van het oppervlak verwijderen met AQUANETT®*.• Het hout reinigen met NET-TROL®*.• Indien nodig licht schuren (korrel 100) en stofvrij maken. <p>Gebeitst, gevernist ... hout:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het hout afbijten met het systeem DILUNETT®* + NET-TROL®* en licht schuren (korrel 100). <p>Opmerking: voor de werkwijze kunt u terecht bij onze Technische Dienst.</p>
Gereedschap	Verfborstel, rol, verfpistool.

Professioneel advies	Het is aanbevolen om nieuwe tuinmeubelen twee maanden te laten ververen. Zo wordt het hout op natuurlijke wijze ontglansd en ontvet en kan TEAK-OLJE diep in het hout dringen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Niet verdunnen. • Een laag TEAK-OLJE aanbrengen. Het product 15 tot 20 minuten in het hout laten dringen. • Op dezelfde manier een tweede laag aanbrengen en tussen de lagen vooral niet laten drogen ('nat in nat' aanbrengen). • De tweede laag in het hout laten indringen (15 tot 20 minuten) en met een droge, pluisvrije doek de overtollige olie afvegen om te voorkomen dat er glansvlekken ontstaan. <p>Opmerking: op hout buiten zal de olieglans van TEAK-OLJE na enkele weken en onder invloed van de zon geleidelijk verdwijnen. Als het hout na verloop van tijd lichter wordt, is het tijd voor een onderhoudslaag.</p>
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none"> • TEAK-OLJE moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer – vochtgehalte van het hout max. 18 %). • Een optimaal resultaat kan alleen worden bereikt als het te behandelen oppervlak wordt voorbereid zoals hiervoor beschreven.
Rendement	5 tot 7 m ² per liter.
Onderhoud	Eén laag aanbrengen met verfborstel, rol of verfspuit. TEAK-OLJE wordt niet zwart en schilfert niet af. Voor een onderhoudsbeurt is het niet nodig om het hout af te schuren of te behandelen met een olieverwijderaar of afbijtmiddel.
Reiniging gereedschap	White spirit.
Opslag	Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

TEAK-OLJE is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl