



# XYLKOTE

## VERZADIGER VOOR HOUT BINNENSHUIS

<b>Productbeschrijving</b>	XYLKOTE is een houtverzadiger die het hout beschermt, een decoratieve uitstraling geeft en die zeer duurzaam is.
<b>Eigenschappen</b>	<p><b><u>XYLKOTE beschermt:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dringt in het hout en sluit het af voor vocht.</li><li>• Stabiliseert onafgewerkt hout.</li><li>• Voorkomt het risico op vervorming van het hout.</li><li>• Is schimmelbestendig.</li></ul> <p><b><u>XYLKOTE is decoratief:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accentueert de houtnerf, meer bepaald van bleke houtsoorten (den, grenen, vuren, ayous ...).</li><li>• Kleurloze afwerking – mat.</li><li>• Kleurloze afwerking – zijdeglanzend, na bewerking met boenmachine 24 u na de behandeling.</li><li>• Gekleurde afwerking mogelijk met universele pigmenten (5 tot 10 g per liter) of met vloeibare was (contacteer ons).</li></ul> <p><b><u>XYLKOTE na verloop van tijd:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gomt niet, wordt niet zwart.</li><li>• Gemakkelijk schoon te maken met water en zeep.</li><li>• Snelle renovatie: schuren of afbijten overbodig.</li><li>• Plaatselijk bijwerken mogelijk.</li></ul>
<b>Toepassingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Binnen.</li><li>• Voor parketvloeren, werkbladen, lambrisering, balken...</li><li>• Voor dakgebinten, na behandeling met een product tegen houtworm.</li><li>• Voor meubels: als afwerking of als grondlaag voor boenwas.</li><li>• Ideaal voor zachte houtsoorten: grenen, vuren, den, kastanje, beuk, douglas, red cedar...</li><li>• Verlijmd timmerpanelen.</li></ul>
<b>Technische kenmerken</b>	<p><b>Bindmiddel:</b> Alkydhars.</p> <p><b>Oplosmiddel:</b> White spirit.</p> <p><b>Densiteit (bij +20 °C):</b> 0,8 ± 0,05.</p> <p><b>Viscositeit:</b> Vloeibaar.</p> <p><b>Vastestofgehalte:</b> 44 ± 1.</p> <p><b>Vlampunt:</b> &gt; 60 °C.</p> <p><b>Verpakkingen:</b> 1 l – 2,5 l en 20 l.</p> <p><b>VOS:</b> 490 g per liter.</p>
<b>Gereedschap</b>	Verfborstel, rol, verfpistool.
<b>Professioneel advies</b>	Bij het aanbrengen van het product altijd eindigen in de richting van de houtnerf. Voor vloeren met intensief gebruik (sportzaal, winkel, station, luchthaven...): ons contacteren. Voor exotische houtsoorten (teak, merbau,...) D.1®* gebruiken.

<b>Verwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een laag XYLKOTE aanbrengen met borstel of rol.</li> <li>• Het product 15 tot 30 minuten laten inwerken.</li> <li>• De behandeling herhalen tot het hout verzadigd is (op nieuw hout 2 à 3 behandelingen).</li> <li>• Bij het aanbrengen van het product altijd eindigen in de richting van de houtnerf.</li> <li>• Niet laten drogen tussen de lagen.</li> <li>• Altijd het overtollige product afvegen om te vermijden dat er glanzende vlekken ontstaan.</li> <li>• Gebruiksnaam na 24 tot 48 uur.</li> <li>• Boenmachine: 24 u na de volledige behandeling (ondergrond verzadigd), XYLKOTE op het oppervlak aanbrengen en bewerken met de boenmachine tot XYLKOTE volledig droog is.</li> </ul>
<b>Verwerkingsadvies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nieuw hout:</b> altijd het oppervlak stofvrij maken en nagaan of het hout goed droog is.</li> <li>• <b>Verweerd of zwart geworden hout, hout met vlekken:</b> altijd eerst het hout reinigen met een ontgrijzer type NET-TROL®*.</li> <li>• <b>Gebeitst, gevernist of geboend hout:</b> oude lagen verwijderen tot op het kale hout door middel van boenwasverwijderaar, afbijtmiddel of door schuren.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	8 tot 12 m <sup>2</sup> per liter.
<b>Onderhoud</b>	<p><b>Schoonmaken:</b> met water of water en zeep en een spons of uitgewrongen dweil.</p> <p><b>Onderhoud:</b> het oppervlak jaarlijks inspecteren. Als Xylkote op bepaalde plaatsen slijtage vertoont, 1 laag aanbrengen en 20 tot 30 minuten laten intrekken. De behandeling indien nodig herhalen tot het hout verzadigd is. 24 uur laten drogen.</p>
<b>Reiniging gereedschap</b>	White spirit.
<b>Opslag</b>	Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
<b>Veiligheid</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>Datum van uitgifte</b>	05.2015

\* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

**[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)**

**DURIEU COATINGS N.V./S.A.**

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

XYLKOTE is een merk van



**OWACHEM B.V.**

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : [info@owachem.nl](mailto:info@owachem.nl) / [www.owachem.nl](http://www.owachem.nl)