



LE NOUVEAU PRIMAIRE ANTICORROSION HAUTE RÉSISTANCE DE LA GAMME OWATROL

Préparer et protéger le métal en profondeur

Applicable sur tout type de support, le RUSTOL C.I.P permet d'obtenir une **sous-couche anticorrosion renforcée** et recouvrable par tout type de peinture.

DES QUALITÉS DE PÉNÉTRATION ET D'ISOLATION

Un pouvoir anticorrosion renforcé

A base de RUSTOL, le RUSTOL C.I.P bénéficie de **qualités de pénétration tout à fait exceptionnelles**.

Il s'infiltre dans toutes les porosités du support à traiter pour le protéger en profondeur tout en isolant le métal sain sous-jacent.

En comblant toutes les micro cavités, le RUSTOL C.I.P crée en surface un **film stable et très solide** permettant d'obtenir ainsi un support stabilisé avant l'application de peinture.

DES QUALITÉS D'ACCROCHE ÉTONNANTES

Applicable sur tous les supports

Quel que soit l'état de la surface à traiter, neuf ou oxydé,

le RUSTOL C.I.P offrira les mêmes **garanties de protection**.

Ses qualités d'accroche en font un produit utilisable sur des surfaces même préparées sommairement.

Il n'est donc pas nécessaire de sabler au préalable pour assurer une adhérence parfaite du produit.

De même une rouille superficielle ne nuit pas à son application.

De plus, grâce à sa composition le RUSTOL C.I.P, peut s'appliquer aussi bien en **extérieur** qu'en **intérieur**.

Un antirouille haute résistance recouvrable par tout type de peinture

Son fort pouvoir pénétrant et isolant couplé à ses qualités d'accroche,

confère au RUSTOL C.I.P toutes les propriétés nécessaires pour travailler

dans des conditions ambiantes difficiles : climats tropicaux, vapeurs corrosives, bord de mer et donc lorsque l'emploi d'une peinture haute résistance en recouvrement est indispensable.

Autre facteur de différenciation important, le RUSTOL C.I.P est le primaire idéal avant l'application de peintures bicomposantes qui requièrent une base d'accrochage d'excellente qualité.

Ainsi une fois sec, le film de RUSTOL C.I.P est recouvrable sans risque de détrempe,

même par des peintures à fort pouvoir solvant type uréthane, epoxy,

caoutchouc chloré ou peinture automobile.

Des emplois multiples dans l'industrie

La garantie d'obtention d'une sous-couche anticorrosion renforcée,

les qualités d'accroche et l'assurance d'une excellente tenue dans des conditions ambiantes difficiles font du RUSTOL C.I.P le primaire indispensable pour la protection :

- Des véhicules automobiles
- Du matériel de travaux publics
- Des ballasts de bateaux

De plus le RUSTOL C.I.P est un produit non toxique (sans plomb).

Il s'applique facilement et laisse un film régulier aisément recouvrable.

FICHE TECHNIQUE

- POUVOIR COUVRANT : 15 m²/l.
- MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pulvérisateur ou pistolet.
- TEMPS DE SÉCHAGE : 6 heures - Recouvrable : 48 heures minimum.
- CONDITIONNEMENT : Bidons de 1/2 ou 2,5 litres et seau de 20 litres.
- POINTS DE VENTE : Grossistes, drogueries, quincailleries, magasins spécialisés, magasins et grandes surfaces bricolage.

PHOTOS ATTACHÉES AU DOSSIER - Mention obligatoire : photos Durieu/Adfields



C.I.P est une marque



Liste des points de vente et renseignements complémentaires au 01 60 86 48 70 ou sur le web : www.owatrol.com